

一. 开标一览表

项目编号: ZFCG-G2018048-1号

项目名称: 车载取证系统

单位: 元 (人民币)

标段	项目名称	投标报价	交付日期 (天)	备注
		大写: 柒拾壹万捌仟贰佰元整 小写: ¥718,200	15日历天	质 量 优良
...				

投标人名称: 河南中裕广恒科技股份有限公司 (公章):

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字:

日期: 2018 年 6 月 27 日

注: 交付日期指完成该项目的最终时间 (日历天)。



4.1 投标分项报价表

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	车载取证设备(车载取证主机、云台、手控器、显示屏)	CR6004M-A I	<p>车载取证系统包含取证主机、云台、手控器、显示屏四个组成部分；</p> <p>(1) 取证主机技术：支持触摸屏功能，触摸屏尺寸 7 英寸，可通过触摸屏对云台进行控制，支持多点触控；</p> <p>主机具有多种接口，可接驳多种类型的设备，包含：1 路 AV OUT 接口、1 路 VGA 接口、1 个 USB 接口、1 个 eSATA 接口、4 个 RJ45 接口、1 个 WIFI 接口、支持报警输入/报警输出接口；</p> <p>主机支持 8 路 IPC 视频输入；</p> <p>支持抽取式硬盘安装方式，配置 2T 硬盘；</p> <p>采用宽幅电源输入设计，输入电压范围：8~36V；</p> <p>可接入图像分辨率支持 1920x1080 及以下分辨率格式；</p> <p>支持双备份功能，支持将录像文件同时保存在硬盘或存储卡中，配置 64G 存储卡；</p> <p>车载取证系统支持联动互动，可在多个设备进行群组对讲、点对点对讲、可在群组内发送文本及图片，支持点对点发送文本、图片视频功能；</p> <p>设备具备定位功能，同时支持北斗和 GPS 定位，可在录像文件中保存定位信息；能通过菜单对在视频图像上叠加道路名称等字符；</p> <p>产品支持任意移动运营网络，支持 4G 全网通网络，双卡双通；</p> <p>(2) 车载云台：</p> <p>车载云台摄像机分辨率 1920*1080，30 倍光学变焦、16 倍数字变焦；</p>	套	34	¥13,500	459000	安徽合肥、 安徽创世科技股份有限 公司



2	4G 应急布控系统	CR680NC-H4	<p>云台摄像机能适应夜晚低照度的环境，支持红外补光，红外补光照射距离 95 米看清人体轮廓；</p> <p>支持不小于 250 个预置位功能；</p> <p>云台摄像机采用防水、防尘设计，防护等级 IP65</p> <p>布控球整套包含：布控球主机、电池，电源适配器，电池充电器，防护手提箱 1 个；</p> <p>布控球具备自动变焦镜头，光学变倍 30 倍，抓拍图片分辨率为 1920*1080；</p> <p>具备：航空接口，RJ45 接口、RS232 接口；报警输入接口、音频输入/输出接口</p> <p>支持 H.265 编码，具有 H.265、H.264 设置选项</p> <p>具备透雾、强光抑制、数字降噪设置选项；</p> <p>摄像机具有提手方便移动；底座设计有磁铁，可吸顶安装，快速布控；</p> <p>支持同时支持两个 4G SIM 卡，支持全网通，内置北斗和 GPS 定位模块；</p> <p>支持 2 张存储卡，配置 64G 存储卡，支持热拔插；</p> <p>采用电池供电，内置锂电池和外置锂电池供电，可正常工作 5 小时；</p> <p>支持通过 WiFi 接入无线网络，也可将自身设置为 WiFi 热点；</p> <p>可在夜晚无光环境中工作，最低照度彩色 $\leq 0.05\text{Lx}$，黑白 $\leq 0.01\text{Lx}$；</p> <p>具备红外夜视功能，红外照射距离 80 米；</p> <p>布控球支持抓拍功能，可对布控区域的进行定时抓拍、报警抓拍，时间间隔和图片数量可设。</p> <p>布控球支持对车辆进行统计和抓拍。</p> <p>布控球支持违章检测功能，能够对违章车辆进行抓拍；</p> <p>防水、防尘设计，防护等级 IP66；</p>	套	1	¥ 35,000	35000	安徽合肥、安徽创世科技股份有限公司
---	-----------	------------	--	---	---	----------	-------	-------------------



3	平台	CreMedia7.0	<p>平台具有以下功能:</p> <p>1、视频应用模块: 视频预览、实时点播、录像回放、电视墙、运维管理、报警记录、云台控制、分组模式</p> <p>2、视频管理模块: 组织资源、用户管理、报警管理、日志管理。</p> <p>3、视频服务组件: 视频设备接入、流媒体服务、录像管理服务、报警管理服务、电视墙服务</p> <p>4、平台管理组件: 角色管理、存储管理、查询下载、回放分析、联动管理。</p> <p>5、支持与车载、布控球等移动设备的对接, 提供车载、布控球设备位置信息接收服务;</p> <p>6、提供移动 APP 客户端, 能够通过专用 VPN 网络接入公安内网, 支持手机移动客户端进行实时视频监控, 双向对讲, 本地截图, 本地录像, 云台控制, 远程视频回放、视频共享等功能</p> <p>7、地图功能: 支持地图显示监控点位置信息, 查看监控图像; 支持同一摄像机点位的实时视频、历史录像之间的切换点播;</p> <p>8、提供接口, 将数据、视频流等传送给其他平台使用, 能与市局视频监控平台、卡口平台、大数据平台、PGIS 平台等联网对接;</p> <p>9、平台支持 GB/T28181 技术要求;</p>	套	1	¥30,000	30000	安徽合肥、安徽创世科技股份有限公司
4	中心平台服务器	NF5270M4	<p>CPU: Intel E5-2630 V4 系列 10 核 2.2GHz×2</p> <p>内存: 32GB DDR4</p> <p>硬盘: 1TB SATA×2</p> <p>支持 RAID 0/1/5 等模式;</p> <p>其它: DVD/1GbE×4/冗余电源/2U 高度</p> <p>操作系统: WINSEVER 2008/2012 简体中文版;</p>	台	1	¥32,800	32800	山东济南、浪潮电子信息产业股份有限公司



5	流媒体服务器	NF5270M4	<p>CPU: Intel E5-2630 V4 系列 10 核 2.2GHz×2 内存: 32GB DDR4 硬盘: 1TB SATA×2 支持 RAID 0/1/5 等模式; 其它: DVD/1GbE×4/冗余电源/2U 高度 操作系统: WINSEVER 2008/2012 简体中文版;</p>	台	1	¥32,800	32800	山东济南、浪潮电子信息产业股份有限公司
6	数据库服务器	NF5270M4	<p>CPU: Intel E5-2630 V4 系列 10 核 2.2GHz×2 内存: 32GB DDR4 硬盘: 1TB SATA×2 支持 RAID 0/1/5 等模式; 其它: DVD/1GbE×4/冗余电源/2U 高度 操作系统: WINSEVER 2008/2012、linux、centos 等</p>	台	1	¥32,800	32800	山东济南、浪潮电子信息产业股份有限公司
7	磁盘阵列	I240-G20	<p>数据存储磁盘阵列应采用 64 位多核处理器, 4GB 内存; 配置双风扇、双电源; 硬盘位数量: 24 盘位, 可接入 2T/3T/4T/6T 硬盘, 支持 SATA 硬盘和 SSD 硬盘; 支持多级扩展柜级联扩展; 支持硬盘热插拔维护; 设备支持多种 RAID 模式, 包含 RAID0、1、5、6、10、50、JBOD, 支持全局、局部等多种热备方式, 支持坏盘自动重构 支持 SAN 和 NAS 存储方式, 同时支持 iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP 协议; 写入及读取性能不低于 512 路 2M; 磁盘阵列配置网络接口 2 个千兆网口, 为方便后期设备扩展, 应具备扩展板接口, 可增扩 2 个万兆口; 支持磁盘的顺序上电; 支持端口链路聚合、负载均衡; 本次配置 24 块 3.5" 企业级硬盘, 单盘容量: 4TB;</p>	台	1	¥70,000	70000	北京、曙光信息产业(北京)有限公司



8	48口千兆交换机	S5720-52P -EI-AC	48口千兆三层交换机, 1U高度, 机架式安装; 配置: 可用千兆电接口数量: 48, 非复用千兆光接口数量: 4, QSFP+ 接口数量: 2 管理口: 配置独立的 console 管理串口和 miniUSB 交换容量: 598Gbps, 转发性能: 162Mpps	台	1	¥8,800	8800	广东深圳、 华为技术有 限公司
9	相关耗材及 施工	国标	后台中心软硬件设备的安装调试, 根据车辆定制支架, 网线、扎带、 电源等其他耗材, 以及安装调试等。 满足该项目实际需求;	套	34	¥500	17000	中国
合 计		大 写: 柒拾壹万捌仟贰佰元整		小 写: ¥718, 200				



投标人（公章）：河南中裕恒科技股份有限公司
 投标人法定代表人签字：刘新

