



净宽4.5m, 单跨3m板桥工程量表 (单座)

序号	名 称	单 位	工程量	备注
1	土方开挖	m ³	57.62	
2	土方回填	m ³	31.48	
3	C30预制钢筋砼桥板	m ³	5.6	
4	C30现浇砼桥面铺装	m ³	1.44	
5	C25钢筋砼路缘石	m ³	1.14	
6	C30砼铰缝	m ³	0.10	
7	C25砼桥台	m ³	14.25	
8	C25钢筋砼台帽	m ³	3.09	
9	C20砼基础	m ³	11.89	
10	钢筋	t	1.056	
11	标识牌	块	2	烧制烤瓷片65cm*40cm
12	三毡四油	m ²	4.0	
13	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	3.3	
14	C25砼桥头铺装	m ³	2.7	
15	C20砼挡墙	m ³	5.25	
16	破桥拆除C20混凝土	m ³	18.6	

说明:

1. 图中尺寸单位以mm计;
2. 该定型桥设计荷载等级为: 农桥 I 级;
3. 桥墩、桥台基础必须座于原状土上。地基承载力设计值采用150KPa, 根据实际地基条件, 桥墩、桥台埋置深度可适当调整, 并根据《桥涵施工技术规范》JTJ041-2000采取相应措施;
4. 桥面排水管每侧1个, 共2个。
5. 台背回填土应分层压实, 压实度不小于0.96。

中水电第十一工程局（郑州）有限公司				资质等级		乙级	
				证书编号A14100996			
批准	张涛		全国新增1000亿斤粮食生产能力规划禹州2018年田间工程建设项目		水工部分		
审定	任耀武				实施阶段		
审查	孔德庆		农桥设计图（1/3）				
校核	刘向阳						
设计	胡振兴						
制图	张素丽						
		比例	见图	日期	2018.1	图号	YZXM-22