

# 开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018158 号

项目名称：许昌市公路管理局“2018年养护设备项目”

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付日期 (天)	备注
c包	许昌市公路管理局“2018年养护设备项目”	大写：壹拾贰万捌仟元整 小写：¥128,000.0000	合同签订后 10个工作日内	质量合格
...				

投标人名称：许昌友德道路设备有限公司（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：胡新民

胡新民

日期：2018年 12 月 11 日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018158号

项目名称：许昌市公路管理局“2018年养护设备项目”

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	即时养护车	XL-300	<p>一、整车参数                      底盘型号：纯电动底盘；                      整机质量：1700kg                      轴距：2800mm；                      长×宽×高3500mm×1200mm×1580mm；                      轮距：前轮1000mm，后轮1000mm；                      最小转弯直径：7m                      最小离地间隙：240mm；                      接近角/离去角（°）：9/11；                      转向形式：手动；                      规定载客：2人；</p> <p>二、熔料机构                      料箱容积：400L；                      加热方式：利雅路40型柴油燃烧机                      工作效率：灌缝1250m/h                      喷洒400m<sup>3</sup>                      融料能力：100-180kg/h；                      耗油量：3-6 L/h；                      导热介质：导热油；                      搅拌形式：电动搅拌；                      出料方式：高压沥青泵                      输料形式：电加热管2×6m；                      温控机构：微电脑自动控制；                      喷洒形式：灌缝枪头（带抹平装置）\扇形喷头\雾化喷头；                      作业方式：灌缝、封层油；                      出料电机功率：2×1.5kW；                      搅拌电机功率：1.5kW；</p> <p>三、主要部件技术要求</p>	台	1	128000 元	128000 元	河南许昌  河南省鑫源机械制造有限公司

			灌缝枪头5mm口径：2个； 扇形喷头：；6个 工作地点及环境：海拔高度1500m ，环境温度0-60℃。					
合 计	大写：壹拾贰万捌仟元整		小写：128000元					

投标人（公章）：许昌友德道路设备有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：古毓贞



许昌市公共资源交易平台投标专用  
38BA7C6733174F7C8C777E28CAC04D6A

## 4.3 技术方案（实施方案）

### 制造商授权书

河南省鑫源机械制造有限公司（制造商名称）是按中华人民共和国法律规定成立的一家制造商，营业地点设在河南省长葛市长葛市107国道南段（制造商地址）

在此授权许昌友德道路设备有限公司全权代表本公司参加许昌市公路管理局“2018年养护设备项目”项目编号：ZFCG-G2018158号有关招标投标项目的一切事宜。

特此授权！

授权期限：2018年12月1日起至本项目工作结束

授权单位：河南省鑫源机械制造有限公司

法人签字（公章）：胡金玲





# 合格证

产品型号: LY300

产品规格: \_\_\_\_\_

生产日期: 2018.10

检验日期: 2018.11

本产品经检验符合标准要求

检验单位: \_\_\_\_\_ 检验员: 合格

河南省鑫源机械制造有限公司

地址: 河南省长葛市钟繇大道南段

## 新能源即时养护车

### 一. 新能源即时养护车参数

序号	项 目	参 数	单 位	备 注		
产品名称		新能源道路即时养护车				
制造商		河南省鑫源机械制造有限公司				
1	整 车 参 数	底盘型号	<b>纯电动货车</b>		附说明书	
		装载质量	<b>1000</b>	kg		
		满载质量	<b>1700</b>	kg		
		整备质量	<b>1460</b>	kg		
		外形尺寸	轴距	2800	mm	
			长×宽×高	3500×1200×1580	mm	
		轮距	前轮	1000	mm	
			后轮	1000	mm	
		最小转弯直径	≤7	m		
		最小离地间隙	240	mm		
		接近角	9	度		
		离去角	11	度		
		转向形式	手动			
		车辆种类	纯电动汽车			
		轴 数	2	轴		
	轮胎规格					
驱动形式	<b>电动汽车马达</b>					
规定载客	2	人				
2	熔料机构	料箱容积	2×136	L		
		加热方式	利雅路柴油燃烧机	40型		
		工作效率	灌缝1250m/h;喷洒400m <sup>2</sup> /h	kW		
		融料能力	100-180	kg/h		
		耗油量	3-6	L/h		

		导热介质	导热油		
		搅拌形式	电动搅拌		
		出料方式	高压沥青泵		
		输料形式	2×6m电加热管		
		温控机构	微电脑自动控制		
		喷洒形式	灌缝枪头（带抹平装置） \\扇形喷头\\雾化喷头		
		作业方式	灌缝、封层油		
		出料电机功率	2×1.5	kW	
3	沥青泵	型 号	CLB-32B		
		流 量	10-18	L/min	
		功 率	1.5	kW	
		压 力	2.3	MPa	
4	导热油	型 号	HD-320		
		容 积	80	L	
5		电控系统	CLW-5110YFC德国西门子		
其他附件		灌缝枪头	5mm口径2个		
		扇形喷头	2喷头2个，3喷头4个		
		吹缝机	选购件		

## 二. 新能源即时养护车用途

### 1. 道路巡检：

新能源动力，低消耗，零排放，环保无污染。



### 2. 道路灌缝：

对比同类灌缝设备，本机转场方便，机动性强，同时配备双加热灌缝管，可实现双枪同时作业。作业效率显著提升，电子温控，保证材料均匀加热，防止加热温度过高造成的材料变性老化。

### 3. 道路网裂龟裂修补封层

对于道路不规则网裂龟裂路面进行有效的即时封层养护作业，有效避免路面翻浆深度损坏。起到即时养护作业功能，提高路面平整度，延长道路使用寿命。

### 4. 坑槽修复

对比同类型产品，结构更科学，出料均匀，结合力强，操作更简便，效率更高，转场方便。



### 5. 道路对接缝处理

对于道路中期修补不慎造成的不稳定道路对接缝，能有效的进行修补且用料量及撒布宽度易于控制，便捷迅速，能有效防止对接处产生裂缝，美化路面对接处平整。



许昌市公共资源交易平  
38BA7C6733174F7C8C7771E