



1-1 1: 25

现浇面板钢筋图 1: 25

钢筋重量表

部位	编号	直径	型式	长度	根数	总长 (m)	单重 (kg)	总重 (kg)
台帽	①	φ8	340 590 140	2	65	130	0.396	51.5
	②	φ8	240 630 140	1.88	65	122.2	0.396	48.4
	③	Φ12	6430	6.43	16	102.9	0.888	91.4
桥板	①	Φ18	3500	3.8	61	231.8	1.998	463.2
	②	Φ12	5940	6.2	54	334.8	0.888	297.3
	③	Φ12	3500	3.8	30	114	0.888	101.2
	④	Φ12	420	0.5	70	35	0.888	31.1
	⑤	Φ12	3540	3.7	8	29.6	0.888	26.3
	⑥	Φ12	250	0.27	90	24.1	0.888	21.4
合计	桥板: C30混凝土5.1m³; 台帽: C30混凝土4.2m³; 护栏: C30混凝土1.1m³							696.6

说明:

- 图中尺寸单位以毫米计。
- 桥面板及台帽砼等级: C30, 钢筋保护层厚度35mm。
- 钢筋形式参见台帽钢筋构造图。
- 桥板中间厚0.33m, 两侧厚0.3m, 桥面设1%横坡。

许昌方圆勘测设计有限公司							
审定	张俊生	建安区农业综合开发工程			设施 阶段		
总工	张俊生				桥梁 部分		
审查	马叶叶	3m×6m生产桥图四 (桥板钢筋构造图)					
校核	马叶叶						
项目负责人	颜伟峰						
设计(制图)	刘伟峰						
资质	A141012080	图号	15	日期	2017.12		