四、符合性审查证明材料

4.1、投标分项报价表

项目编号：JZFCG-G2018124 号

项目名称：东城区新东街与魏武路等五个路口信号灯安装工程

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家	品牌
1	信号灯	DXSX.1-800*600C	DXSX.1-800*600C、学习式倒计时采用高亮度，四元素 LED 发光管、发光强度 4000cd/m ² ，寿命≥10 万小时。壳体采用聚碳酸酯 PC 塑料压铸成型。密封采用硅橡胶防尘，阻燃，防雨寿命≥10 年，可视距离≥500 米。各项性能均达到 GAT508-2004 标准。	个	20	3700	74000	许昌、许昌市交通标志标牌有限公司	予安
2	信号灯	FJD400-3-	FJD400-3-，非机动车信号灯，采用高亮度 LED 光源，使用寿命≥10 万小时。灯壳：采用聚碳酸酯 PC 塑料压铸成型黑色哑光、喷塑白边美观耐蚀、出光玻璃∅365、密封采用硅橡胶防尘、防水、阻燃、寿命≥10 年。灯耗≤15W、规格：1360*450*120mm 光面∅400mm 边 100mm 宽符合 GB14887-2011。	套	8	2800	22400	许昌、许昌市交通标志标牌有限公司	予安
3	信号灯	FX400-3-	FX400-3-。方向指示信号灯，采用高亮度 LED 光源，使用寿命≥10 万小时。灯壳：采用聚碳酸酯 PC 塑	套	28	2800	78400	许昌、许昌市交通标志标牌有限公司	予安

			料压铸成型黑色哑光、喷塑白边美观耐蚀、出光玻璃 ϕ 365、密封采用硅橡胶防尘、防水、阻燃、寿命 $\geq$ 10年。灯耗 $\leq$ 15W、规格：1360*450*120 出光面 ϕ 400 边 100 宽符合 GB14887-2011。					司	
4	信号灯	JD400-3-	JD400-3- 机动车信号灯，采用高亮度LED光源，使用寿命 $\geq$ 10万小时。灯壳：采用聚碳酸酯PC塑料压铸成型黑色哑光、喷塑白边美观耐蚀、出光玻璃 ϕ 365、密封采用硅橡胶防尘、防水、阻燃、寿命 $\geq$ 10年。灯耗 $\leq$ 15W、规格：1360*450*120 出光面 ϕ 400 边 100 宽符合 GB14887-2011。	套	24	2820	67680	许昌、许昌市交通标志标牌有限公司	予安
5	信号灯	RX400-2-	RX400-2- 人行信号灯，圆形参数机动车。	套	32	1850	59200	许昌、许昌市交通标志标牌有限公司	予安
6	信号灯架	定制	定制 信号灯架：灯架尺寸5000*760*100、框架面板为铝板覆膜。	套	8	1000	8000	许昌、许昌市交通标志标牌有限公司	予安

7	砖检查井	定制	定制 检查井规格： 600mm*600mm*500mm ；井盖规格： 600mm*600mm*60mm 有筋井盖；其他：未 尽事宜参建施工图 说明及相关规范图 集。	座	33	600	19800	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
8	标杆	定制	定制 信号灯杆：八棱立杆 6.8米，八棱横单 10+3米；未尽事宜 参建施工图说明及 相关规范图集。	根	8	13200	105600	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
9	标杆	定制	定制 Ø114*330*4mm 镀锌、含螺柱帽、法兰、加筋块、井盖等附件。		32	1128	36096	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
10	标记	定制	定制 非机动车图案，热熔 反光型 厚度 1.5-2mm，涂料中含 18%-25%的玻璃珠， 施工时涂布涂层后 立即将玻璃珠撒布 在其表面。	个	48	69	3312	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
11	标记	定制	定制 箭头，热熔反光型 厚度 1.5-2mm，涂料 中含 18%-25%的玻 璃珠，施工时涂布涂 层后立即将玻璃珠 撒布在其表面。	个	124	260	32240	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公	予安

								司	
12	标线	定制	定制 斑马线,热熔反光型 厚度 1.5-2mm, 宽 400-450mm, 长度 6 米, 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时涂布涂层后 立即将玻璃珠撒布 在其表面。	m ²	5250	40	210000	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
13	标线	定制	定制 待转区,热熔反光型 厚度 1.5-2mm, 涂料 中含 18%-25%的玻璃珠,施工时涂布涂 层后立即将玻璃珠 撒布在其表面。	m ²	576	40	23040	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
14	标志板	定制	定制 人行进标志牌材 质、规格尺寸: 800*800mm; 其他未 尽事宜参建施工图 说明及相关规范图 集。	块	2	1280	2560	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
15	拆除基层	定制	定制 1. 路面开挖、修复, 含管、管线敷设、路 面恢复,余土清运(含 垃圾外运); 2. 规格 300mm*500mm, ø60 PE 管; 3. 其他: 未尽事宜参 建施工图说明及相关 规范图集。	米	640	70	44800	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
16	电缆	国标 KVV2 2-16	国标 KVV22-16*1.5 铜线	米	575	45	25875	许昌、 许昌市	予安

		*1.5						交通标志标牌有限公司	
17	电缆	国标 KVV2 2-7*1	国标 KVV22-7*1 铜线	米	720	30	21600	许昌、许昌市交通标志标牌有限公司	予安
18	电缆	国标 RVV-4*1	国标 RVV-4*1 铜线	米	1072	6	6432	许昌、许昌市交通标志标牌有限公司	予安
19	顶管	定制	定制, $\phi 60$ PE 管。	米	390	140	54600	许昌、许昌市交通标志标牌有限公司	予安
20	防撞筒 (墩)	定制	定制 防撞柱, 规格、型号: 直径 89*1200mm V 类反光膜。	个	2	100	200	许昌、许昌市交通标志标牌有限公司	予安

21	隔离护栏	定制	定制 京式护栏,长3米高 0.8米 白色镀锌静 电喷涂 含底座、安 装。	m	116	230	26680	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
22	清除标线	定制	定制,机械除掉道路 标线 宽 150-200mm 厚度 1.5mm。	m ²	1395	20	27900	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
23	设备基础	定制	定制 地笼 M16*600*4根、 箍筋 ϕ 10*4米、基 础: 0.6*0.6*0.8m ³ 挖土方,夯实,浇 筑余料清运。		32	400	12800	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
24	设备基础	定制	定制 地笼 M27*1600*6 根、箍筋 ϕ 12*4.5 米、基础: 1.3*1.3*1.8*3.042 m ³ 挖土方,夯实,浇 筑余料清运。	个	8	3800	30400	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公 司	予安
25	设备控制机箱	定制	定制 协调控制式、具有通 讯功能,须开放通讯 协议 a. 输出大于 48路。b. 控制精度: $\pm$ 50ms。c. 控制方 式:多相位多时段自 动定时控制、手动相	台	4	19800	79200	许昌、 许昌市 交通标 志标牌 有限公	予安

		<p>序控制、手动强制控制。d. 自动运行方式：平日方式、节日方式、假日方式、临时方式。e. 时段：每天至少可定义 10 个控制时段。f. 相位：至少 6 个以上控制相位。g. 绿闪时间：0~9 秒 h. 黄灯时间：0~9 秒 i. 绿闪频率：0.5~5 次/秒 j. 黄闪频率：0.5~5 次/秒 k. 电源电压：AC175V—265V l. 环境温度：-40℃~+75℃ m. 通讯功能：可通过 RJ45 通讯接口与上位控制计算机通讯，信号机能够接受指令，并按照指令运行。至少提供一个 EIA RS-232C (DB-9) 和一个 10/100 BASE-T Ethernet 以太网接口 (RJ-45) 通讯接口。</p>					司		
合 计		大写：壹佰零柒万贰仟捌佰壹拾伍元整					小写：1072815元		

投标人（公章）：许昌市交通标志标牌有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

何永峰