

3. 分项报价表

项目编号: JZFCG-C2019001 号

项目名称: 中央厨房“指挥调度系统”项目

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	DLP 显示单元	威创 E-PH705 (树脂屏) (内含 VTRON Visionpro 系列投影机 控制模块嵌入式软件 V2.0 [简称: 投影机控 制软件])	CSI 树脂屏幕 投影机输出亮度: 1300-1400ANSI 流明 屏幕尺寸: 1552mm(宽) × 872mm(高) 分辨率: 1920 × 1080 支持 1920K/6500K/3200K 3 种色温模式可选 控制模块佳 40M 100M 网络接口 (RJ45) 具色彩亮度自动调整功能, 逐点亮度补偿功能	套	8	128000	1024000	广州/威创集团 股份有限公司
2	多屏处理器	威创 Digicom HC3200 多屏处理器 (内含 VTRON HC 系列多屏处理 器拼接处理嵌入式软 件 V1.0 [简称: HC 拼接 处理软件]) [中文版、 HC 配冗余电源、含通用 应用型桌面 (Win10)、 输出-8 路 DVI (2x4)、 输入-14 路 (8 路 DVI, 4 路 HDMI (1080p), 2 路 Display Port,)/配预 览&回显/[单通道窗口 数-4 层 (桌面占 2 层)]]	信号处理服务需可选 热冗余电源接需求 额定功率: 300W 输出分辨率: 1024x768@60Hz~1920x1200@60Hz 信号单板支持热插拔维护与业务即时自动恢复 支持 DVI、VGA、CVBS、HDMI、SDI、DP、IP 信号输 入 支持“预览/回显”功能 支持按需配置 IP 编码输出或多分辨率 DVI 输出卡 本系统配置: [中文版、冗余电源、输出-8 路 DVI (2x4)、输入-10 路 (8 路 DVI, 4 路 HDMI, 2 路 DP)	台	1	150700	150700	广州/威创集团 股份有限公司
3	控制管理软件	威创数字拼接墙显示 应用管理软件 V6.0	具备 C/S 和 B/S 结构 具备信号管理、模式管理、预案管理、用户管理、 设备管理等功能 具有的大屏幕控制管理软件的计算机软件著作权登 记证书	套	1	36000	36000	广州/威创集团 股份有限公司
4	大数据可视化	威创大数据可视化集	大屏高分 UI 设计, 选题线索展示, 选题信息显示,	套	1	163000	163000	广州/威创集团

集控应用系统软件	集控应用系统软件 V1.0	互联网热点展示, 生产数据展示, 内容传播数据展示, 记者地图展示, 终端运营情况展示, 大数据系统对接, 融媒采编平台对接							股份有限公司
5	大屏幕基础底座	威创 BE17030	(1行)×(4列) 安装底座, 满足 (2行)×(4列) DLP 拼接墙安装要求	套	4	5000	20000		广州/威创集团股份有限公司
6	线缆	威创	高度定制, 国标型材料	套	1	8800	8800		广州/威创集团股份有限公司
7	壁挂全频扬声器	PAL P6	单元配置: 低音 5 寸, 额定功率: 35W Rms 最大功率: 70 Rms, 频率响应: 80Hz-21KHz, 阻抗: 8Ω, 灵敏度: 90dB (1m/w), 最大声压级: 100dB, 扩散角 (度): H120° V120°, 音箱尺寸: 140* 170*270mm	台	2	2750	5500		广州 /PAL
8	功放	PAL k50E	输出功率: 250W+250W 电源消耗: 530W 静态功率消耗: 30W 输出阻抗: 4Ω-16Ω 总谐波失真: THD0.01% 频率响应: 20Hz-20KHz	套	1	3330	3330		广州 /PAL
9	无线话筒	PAL L-83 专业麦克风	指向性 Directivity: 单指向性 Unidirectional 性能 TYPE: 动圈式 Dynamic 输出阻抗 Output Impedance: 600Ω 30% 输出灵敏度 Output sensitivity: -72±3dB 频率响应范围 Frequency response: 70-15000Hz 周围温度 Ambient temperature: -10°C to ±50°C 外观尺寸 Dimensions: 50 X 180 mm 导线 Cable: 6 mm X 6 m 插头 Plug: 6.3 mm X 1.8 mm	个	3	1040	3120		广州/PAL
10	配电柜	定制	2相 3 线制/额定电压 220V/260*400*87/18 位/10 路 30A 空气开关、C45 插座、2 路漏电开关等中型电器开关; 拼装在 TH 轨上, 箱内配有进出线装置及零件排地线排	台	1	8640	8640		苏州/正泰电器
11	无线控制终端	苹果 MR7J2CH/A	9.7 英寸 (128G WLAN 版/A10 芯片/Retina 显示屏 /Touch ID MR7J2CH/A) 深空灰色	台	1	3800	3800		上海/苹果
12	无线路由器	TP-LINK TL-WDR8600	2600M11AC 翼阵列天线双频智能无线路由器 双频旗舰 2600M, 适用频段: 2.4GHz+5GHz	台	1	1200	1200		上海/普联 (TP-LINK)
13	机柜	600×1000×2000 (宽 x 深 x 高)	0.6 米宽/1.0 米深/2.0 米高 19" 黑色机柜, 平板网孔单开前后门;	套	1	6500	6500		深圳/图腾

			机柜 标配专用 PDU 电源插座; 含置顶风扇模块 2 个 (一个模块 2 个风扇)、层板 5 个、并柜件 4 个、带盖走线槽 (机柜后端) 扎线板 (100 宽, 机柜前端)、重载脚轮和支脚各 4 个、配套内六角 B 头 M6 螺母 (带工具); 配置接地线、机柜用铜排。						
14	控制计算机	联想 启天 M420-D308	商用机, I7-7700/16G 内存/512G SSD 硬盘 /4G 显存 (显卡双 DVI/HDMI 输出) /DVD/23"LCD/整盘 WIN10 系统/无线键盘、鼠标操作系统: 预装正版 Windows10 操作系统	套	1	9410	9410		北京/联想 (北京) 有限公司
15	55 寸液晶拼接屏	荣臻 DID550UD	市场领先 1.7mm 超窄边框 (边框到边框), 提供几乎无缝的完美影像和卓越的品牌体验。从 4 米外肉眼近乎看不到边框, 创造真正的无缝图像, 卓越传达显示信息, 分辨率 1920*1080, 单屏外观尺寸: 长 1213.5mm x 高 684.3mm, 画面 比率 16: 9, 采用独有 D-LED DID 面板技术, 使用寿命 60000 小时亮度: 500cd/m2 显示色彩: 16. 7M	部	4	17000	68000		长沙/长沙荣臻电子科技有限公司
16	图形图像拼接处理器	荣臻 W1000	支持 HDMI 输入、视频输入、VGA 输入、DVI 输入等信号输入, 全数字处理单元, RS232 或 RJ45 接口控制, 实现单屏、全屏, 任意拼接, 画面任意组合等功能。	台	1	12000	12000		长沙/长沙荣臻电子科技有限公司
17	高清控制器	荣臻 HDMI0404	4 进 4 出高清 HDMI 矩阵, 6. 5G 带宽, EDID 处理, HDCP 解密, 面板/红外/RS-232 控制。	台	1	6000	6000		长沙/长沙荣臻电子科技有限公司
18	触摸框 (带钢化玻璃)	定制	分辨率: 32767*32767, 10 点触摸; 最小触摸直径 5mm, 无需挤压, 只需触摸; 表面: 6mm 钢化浮法玻璃 (2436mm*1365mm* 5mm)	套	1	12000	12000		长沙/长沙荣臻电子科技有限公司
19	大屏幕控制软件	荣臻 V1. 0	可实现视频信号、RGB 信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示; 可设定、存储和管理预案; 可方便的实现预案编辑、保存、修改、删除, 支持预案自动执行功能; 实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面, 方便维护、备份等系统管理, 可向用户提供源代码进行二次开发。	套	1	2800	2800		长沙/长沙荣臻电子科技有限公司
20	支架	定制	液晶拼接单元安装, 高强度冷轧钢质材料	套	1	7200	7200		长沙/长沙荣臻

