

投标分项报价表

项目编号：YZCG-G2019127

项目名称：禹州市广播电视台 120 平米高清演播室系统采购项目

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
(一) 高清演播室摄像机								
	高清演播室摄像机	品牌：索尼 型号：HDC-2580	1、采用 2/3 英寸 3CCD，类型为 POWER HAD；支持 1080/50i 信号格式，有效像素数 220 万； 2、16 比特 A/D 转换，灵敏度 F11；基础信噪比 60dB，且信噪比连续可调，最高可达 64dB；调制深度 55%(27Mhz/1080i)；水平清晰度 1000 电视线，垂直拖尾-135db； 3、机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整；具有高清返看输出，高清本机信号输出，寻像器输出，双通道 MIC 输入等输入输出接口；	台	3	148500	445500	产地：中国 厂家：索尼（中国）有限公司

许昌市公共资源交易平台

			4、具有光学 cross 星光滤镜；具有 5 个功能指派键； 5、采用光纤传输，Lemo 接口，光纤传输距离 4 公 里； 6、摄像机具有电子倍率功能，能够独立于光学系统 使用；具有自动镜头色差 补偿功能 ALAC-2； 7、摄像机具有多区矩阵功能，允许操作员对选定的 彩色区域内的颜色进行各 种调整，分区数 16 分区； 8、摄像机具有光缆带宽 3G 传输的能力，即由机头至基站同时传输两路高清 HD-SDI 信号的能力；					
2	7 英寸彩色寻像器	品牌：索尼 型号：HDVF-L750	1、高对比度的全高清 1920x1080 7 英寸液晶面板； 2、需要具有 WFM（波形监视器）功能，可提供一体化的图像控制监控，实现非常精确的曝光控制和最佳焦距调节；	套	3	27500	82500	产地：中国 厂家：索尼（中国）有限公司

			3、需要具有外置 3G-SDI 输入接口； 4、寻像器边框上 2 个可分配开关，用于进行定制设置； 5、支持双色 TALLY；					
3	3.5 英寸彩色寻像器	品牌：索尼 型号：HDVF-L10	1、3.5 英寸彩色液晶 HD 寻像器； 2、使用圆形 20 针寻像器接口； 3、可切换的显示模式； 4、亮度 200 cd/m2 （典型）（安装目镜时）； 5、分辨率 500 行或更多； 6、色温 6500K（典型）；	套	1	29800	29800	产地：中国 厂家：索尼（中国）有限公司
4	摄像机托板	品牌：索尼 型号：VCT-14	1、与摄像机配套的原装便携式三脚架适配器。	个	3	2200	6600	产地：中国 厂家：索尼（中国）有限公司
5	5 针单耳耳麦	品牌：索尼 型号：PH-1R5	1、全覆盖抗噪型； 2、轻重量耳机； 3、XLR-5 接口； 4、知名品牌； 5、单耳；	个	3	2950	8850	产地：中国 厂家：索尼（中国）有限公司
6	摄像机控制单元	品牌：索尼 型号：HDCU-2580	1、摄像机与控制器之间采用光纤传输，LEMO	套	3	95000	285000	产地：中国 厂家：索尼

			3K. 93C 不锈钢接口； 2、控制器采用 3U 全机架 基站； 3、控制器高清输出 HD-SDI4 路； 4、符合广播级标准（内 置高品质下变换）的 SD-SDI 信号输出 2； 5、模拟示波器输出 2； 6、摄像员返看信号 2； 7、需要将光纤连接情况 显示在基站前面板上； 8、双通道摄像员 4 线通 话及双色继电器 TALLY 指 示； 9、双通道模拟 MIC/LINE[+4dB]输出； 10、能接受高清三电平和 模拟黑场（BB）做为外同 步锁相信号； 11、摄像机基站 HD-SDI 和 SD-SDI 输出信号之间 没有相对时延； 12、带有光圈控制杆（Joy stick）“一键控”接口， 并开放协议，便于完成集					（中国）有 限公司
--	--	--	---	--	--	--	--	--------------

			中控制软件的研发;					
7	遥控面板	品牌: 索尼 型号: RCP-1500	1、 1/4 英寸标准机柜宽度; 2、可精确调整的光圈控制杆型遥控面板; 3、带 GPI 预监控输出及专用接头; 4、带液晶触摸屏控制, 可进行全功能调整; 5、实现 Joystick 功能, 接触 Joystick 实现 RCP 操作人员的监视器监看调度;	个	3	27500	82500	产地: 中国 厂家: 索尼(中国)有限公司
8	连接电缆(10 米)	品牌: 索尼 型号: CCA-5-10	1、摄像机专用控制电缆;	套	3	1950	5850	产地: 中国 厂家: 索尼(中国)有限公司
9	摄像机光缆	品牌: 佳耐美 型号: FCC100N-ARIB 50M	1、快速连接的插拔自锁系统, 插入损耗 0.1dB; 2、不锈钢外壳适用恶劣的使用环境, 可承受 20,000 次插拔; 3、连接后可承受 1.5 米水深浸泡(防护等级 IP68); 4、光纤针芯清洁简单方便;	套	3	5950	17850	产地: 中国 厂家: 佳耐美(中国)有限公司

			5、耐高低温，工作温度范围-40℃到+80℃； 6、同时符合 SMPTE、ARIB 和 EBU 标准； 7、适用于室外现场转播应用、体育场赛事转播应用、演播室应用、音乐会等； 8、长度 50 米； 9、LEMO 接口； 10、知名品牌；					
(二) 广播级高/清摄像机镜头								
1	高清标准镜头	品牌：富士 型 号：ZA17x7.6BERM	1、摄像机卡口 2/3" ； 2、 焦距：1X 7.6-130mm, 2X 15.2-260mm； 3、 变焦倍率：17X； 4、 扩展镜：2X； 5、 最大相对孔径：1 : 1.8 (7.6- 102 mm)，1 : 2.3 (130 mm)； 6、 最小物距：0.6 m； 7、 拍摄范围 (M. O. D. 时) 16:9 长宽比： 1X 7.6mm 696x392 mm, 130 mm 43x24 mm 2X 15.2mm 362x204	套	2	53500	107000	产地：中国 厂家：富士 胶片（中国） 投资有限公司

			mm, 260 mm 22x12 mm 8、 视角 (16:9) : 1X 7.6mm 64° 30' x39° 03' 130 mm 4° 13' x 2° 23' 2X 15.2mm 35° 01' x20° 07' 260 mm 2° 07' x 1° 11' 9、 微距拍摄模式: 可用; 10、 特性: 内聚焦, 快速变焦, 变焦限位					
2	高清广角镜头	品牌: 富士 型号: ZA12x4.5BERM	1、 摄像机卡口 2/3" ; 2、 焦距: 1X 4.5-54mm, 2X 9-108mm; 3、 变焦倍率: 12X; 4、 扩展镜: 2X; 5、 最大相对孔径: 1 : 1.8 (4.5 - 41 mm), 1 : 2.4 (54 mm); 6、 最小物距: 0.3 m; 7、 最小物距下的物体大小 (16:9) : 1X 4.5 mm 757x425 mm, 54 mm 59x33 mm	套	1	84000	84000	产地: 中国 厂家: 富士 胶片 (中国) 投资有限公司

			2X 9 mm 373x210 mm, 108 mm 31x17 mm 8、 视角 (16:9) : 1X 4.5mm 93° 38' x61° 50' , 54mm 10° 09' x 5° 43' 2X 9 mm 56° 06' x33° 20' 108 mm 5° 05' x 2° 52' 9、 微距拍摄模式: 可用; 10、特性: 内聚焦, 快速变焦, 变焦限位					
3	全伺服镜头控制器	品牌: 富士 型号: MS-11	1、 全伺服镜头控制器; 2、 同镜头同品牌	套	3	9500	28500	产地: 中国 厂家: 富士 胶片 (中国) 投资有限公司
(三) 演播室视频切换台								
1	演播室视频切换台	品牌: 索尼 型号: MVS-3000A	1、 多格式的标清和高清支持 2、 32 路输入和 16 路可配置输出 3、 8 个键控器, 其中一半的键控器上具有 2.5D Resizer	台	1	135000	135000	产地: 中国 厂家: 索尼 (中国) 有限公司

			4、符合人体工程学的控制面板，具有用户可指定的功能 5、操作直观，具有一键宏调用功能 6、内部帧存储器 - 可存储和即时调用 1000 多帧 (高清模式下) 7、设备控制 - 连接和自动化执行 4 台外部设备，例如服务器通道、VTR、音频处理器等。 8、对输入和辅助总线输出进行完全 RGB 色彩校正					
2	面板	品牌：索尼 型号：ICP-3016	1、16 按钮 2M/E 控制面板 (3 行布局)	个	1	171650	171650	产地：中国 厂家：索尼 (中国) 有限公司
(四) 视频矩阵								
1	视频矩阵	品牌：ADV 型 号：CR3232-3G	32 路 HD/SD-SDI/ASI 输入、32 路 HD/SD-SDI/ASI 输出、1 路 BB 同步输入、2 路 RS485 控制接口、1 路 RS422 控制接口、10/100M 自适应网口 . 2U 机架式机箱、双冗余	台	1	33000	33000	产地：中国 厂家：领新视讯 (北京) 科技有限公司

			电源、线缆均衡、时钟恢复时钟再生、交叉点状态掉电记忆、净切换、3 色按键、智能信号源状态显示、误操作保护机制、支持 SNMP 协议					
2	遥控面板	品牌：ADV 型号：RP3232	IRS 矩阵 32 母线 X-Y 遥控面板 3 色按键 智能信号源状态显示、误操作保护、功能键自定义	个	1	4000	4000	产地：中国 厂家：领新视讯（北京）科技有限公司
(五) 摄像机承托设备								
1	云台	品牌：利拍 型号：LX10	100mm 球碗，云台承重 16KG，，2 档阻尼，内置动态平衡。俯仰角度+85°/-65°。滑行托板，滑行范围+/-50mm	套	3	8000	24000	产地：中国 厂家：利拍平和贸易有限公司
	演播室重型三脚架	品牌：利拍 型号：T102B	1、100mm 球碗； 2、云台承重 16KG； 3、2 档阻尼，内置动态平衡； 4、俯仰角度+85°/-65°； 5、滑行托板，滑行范围+/-50mm 6、重型脚架，单级重型铝合金脚架承重 90 公斤，升	套	3	16400	49200	产地：中国 厂家：利拍平和贸易有限公司

			降高度 69-138.5 厘米 7、双手柄； 8、地板延伸器； 9、便携包。					
	双手柄	品牌：利拍 型号：PH-8B	双手柄，地板延伸器，便携包	套	3	600	1800	产地：中国 厂家：利拍平和贸易有限公司
2	重型脚轮	品牌：利拍 型号：DL-8B	1、 配套演播室重型三脚架使用； 2、 同演播室重型三脚架同品牌。	套	3	4800	14400	产地：中国 厂家：利拍平和贸易有限公司
(六)录像设备								
1	硬盘录像机	品牌：阿童木 型号：Shogun studio	双通道硬盘录像机，1080i 4:2:2 录制时间 8 个小时以上，含 2 块 480G SSD 硬盘	台	1	42000	42000	产地：中国 厂家：阿童木科技有限公司
(七) 监视设备								
1	4K 超高清液晶平板电视	品牌：索尼 型号：KD-55X8566F	55 英寸 4K 超高清液晶平板电视	台	4	5700	22800	产地：中国 厂家：上海索广映像有限公司
2	广播级液晶监视器	品牌：奥视 型号：BCM-215-3HSV	屏幕尺寸：21.5”，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ， 视角：178° H×	台	1	10500	10500	产地：中国 厂家：北京时代奥视科技有限公司

			178° V, 背光: WLED; .2 路 3G/HD/SD-SDI 视频输入, 环通输出, 1 路复合信号输入, 带自动终接的环通输出, 1 路 YPbPr 信号输入, 带自动终接的环通输出, 可配置为复合或 YC 输入, 1 路 HDMI 输入, 兼容 DVI-D, HDMI Type-A 连接器, 2 路模拟立体声音频输入, 1 路模拟立体声音频输出, 内置扬声器及耳机插孔, 6 个 GPI 输入, RS485 输入带环通输出, 10/100M 自适应网口;					
3	SDI 转 HDMI 转换器	品牌: BMD 型号: Micro Converter SDI to HDMI Wpsu	SDI 转 HDMI 转换器, 满足用户使用	个	4	600	2400	产地: 中国 厂家: 北京 强氧创新信息 技术有限公司
(八) 同步机								
1	同步机	品牌: ADV 型号: ACU201-CHASSIS 2	2U, 双路同步自动倒换, 带外同步功能, 行/场/副载波相位锁定, 相位可调, 29 路可倒换模拟同步输	台	1	11000	11000	产地: 中国 厂家: 领新 视讯(北京) 科技有限公

			出, OSD 菜单, 双电源					司
(九) TALLY 系统								
1	TALLY 控制器	品牌: 索邦 型号: SPT-200	双 232 路路 GPI, 双双 232 路路 GPO	套	1	3500	3500	产地: 中国 厂家: 广州 市索邦资讯 科技有限公 司
(十) 通话系统								
1	4 通道有线通话主站	品牌: RTS 型号: MCE325	4 通道有线通话主站	套	1	9015	9015	产地: 中国 厂家: RTS(中国) 科技有限公 司
2	扬声器模块	品牌: RTS 型号: MCS325	适配通话主站/分站	套	1	3590	3590	产地: 中国 厂家: RTS(中国) 科技有限公 司
3	18 英寸鹅颈话筒	品牌: RTS 型号: MCP90-18	适配通话主站/分站用	个	1	1820	1820	产地: 中国 厂家: RTS(中国) 科技有限公 司
4	轻型单耳耳麦	品牌: RTS 型号: PH-88R5	适配通话主站/分站用	个	1	1558	1558	产地: 中国 厂家: RTS(中国)

								科技有限公司
5	双通道两线供电	品牌: RTS 型号: PS20	双通道两线供电	个	1	9980	9980	产地: 中国 厂家: RTS(中国) 科技有限公司
6	双通道两线/四线接口转换器	品牌: RTS 型号: DSI2008	双通道两线/四线接口转换器	个	2	14678	29356	产地: 中国 厂家: RTS(中国) 科技有限公司
7	双设备机架安装套件	品牌: RTS 型号: MCP-1	双设备机架安装套件	个	2	1456	2912	产地: 中国 厂家: RTS(中国) 科技有限公司
8	无线 IFB 发射机	品牌: RTS 型号: TT-16	无线 IFB 发射机	个	1	7760	7760	产地: 中国 厂家: RTS(中国) 科技有限公司
9	无线 IFB 接收机	品牌: RTS 型号: TR-16	无线 IFB 接收机	个	2	2890	5780	产地: 中国 厂家: RTS(中国) 科技有限公司

许昌市公共资源交易平台
53CB7B639E9F4CBA99D50BBB18052A1

								司
10	空气导管耳机	品牌: RTS 型号: CES-2	空气导管耳机	个	2	800	1600	产地: 中国 厂家: RTS(中国) 科技有限公司
(十一) 时钟系统								
1	时钟	品牌: 朗威视讯 型号: AC-M001N	1" 红色数码管显示时分秒 输出: 2 路 RS485、1 路 RS232、1 路 1PPS、1 路 EBU (LTC)	套	1	2600	2600	产地: 中国 厂家: 北京 朗威视讯科 技股份有限 公司
2	时钟	品牌: 朗威视讯 型号: GPSA-100	蘑菇头天线, 含 100 米馈 线, 提供固定式或吸盘安 装支架	套	1	1350	1350	产地: 中国 厂家: 北京 朗威视讯科 技股份有限 公司
3	时钟	品牌: 朗威视讯 型号: AC-TDC	倒计时控制器, 1 路 RS485 时码输入, 1 路 EBU 时码 输入, 4 路 RS485 时码信 号输出, 1 路 EBU 输出, 可利用计算机通过 RS232 写入倒计时信息	套	1	2990	2990	产地: 中国 厂家: 北京 朗威视讯科 技股份有限 公司
4	时钟	品牌: 朗威视讯 型号: AC-S004N	4" 红色数码管显示时分 秒。输入: 1 路 RS485 输 出: 1 路 RS485	套	1	2360	2360	产地: 中国 厂家: 北京 朗威视讯科

								技股份有限 公司
5	时钟	品牌：朗威视讯 型号：AC-S004DN	4”红色数码管显示倒计时(不带“倒计时”汉字显示) 输入：1路RS485 输出：1路RS485	套	1	2340	2340	产地：中国 厂家：北京朗威视讯科技股份有限公司
6	三联子钟	品牌：朗威视讯 型号：AC-S333D	3/3/3 三联子钟	套	1	4680	4680	产地：中国 厂家：北京朗威视讯科技股份有限公司
(十二) 提词器								
1	提词器	品牌：朗威视讯 型号：LS-19	一体式一拖二标准型提词器 提示器的结构，使用航空铝材料，重量轻，强度大；采用通用的适配板，可以配合绝大多数摄像机使用，主机显示为视频输出。	套	1	15500	15500	产地：中国 厂家：北京朗威视讯科技股份有限公司
2	屏幕	品牌：朗威视讯 型号：SA-19-ES	一体式增强型总成，第二组屏幕	套	1	7760	7760	产地：中国 厂家：北京朗威视讯科技股份有限公司
3	有线手柄控制器	品牌：朗威视讯	有线手柄控制器	套	1	400	400	产地：中国

		型号: FT-CT-WK						厂家: 北京朗威视讯科技股份有限公司
4	无线控制器	品牌: 朗威视讯 型号: FT-CT-WL	2.4G 无线控制器, 遥控范围 10 米, 自带USB 接口接收器。适用于坐播、站播使用形式, 支持多套无线控制同时使用。	套	1	600	600	产地: 中国 厂家: 北京朗威视讯科技股份有限公司
5	USB 转 RS232 线	品牌: 朗威视讯 型号: FT-CA-US	USB 转 RS232 线	根	1	200	200	产地: 中国 厂家: 北京朗威视讯科技股份有限公司
6	USB 延长线	品牌: 朗威视讯 型号: FT-CA-UB-20	USB 延长线	根	1	200	200	产地: 中国 厂家: 北京朗威视讯科技股份有限公司
(十三) 视频周边系统								
	机箱							
1	10 块插板的标准 2RU 机箱	品牌: ADV 型号: 6800N-C2	10 块插板的标准 2RU 机箱	套	1	1220	1220	产地: 中国 厂家: 领新视讯(北京)科技有限公司

2	2U 机箱双电源	品牌: ADV 型号: 明纬双电源	2U 机箱双电源	块	2	640	1280	产地: 中国 厂家: 领新视讯(北京)科技有限公司
	高清加嵌板							
1	音频加嵌处理器	品牌: ADV 型号: HEB116	HD/SD-SDI 音频加嵌处理器, 1 路 HD/SD-SDI 输入, 2 路平衡 AES/EBU 音频输入, 4 路经过时钟恢复的 HD/SD-SDI 输出, 其中两路可选 OSD 菜单显示, 音频延时可调, 调整范围 75 帧。	块	2	6000	12000	产地: 中国 厂家: 领新视讯(北京)科技有限公司
	高清下变换板卡							
1	高清下变换板卡	品牌: ADV 型号: HDS1102	高清数字信号下变换处理器, 1 路 HD-SDI 数字信号输入, 2 路下变换 SD-SDI 信号输出, 1 路带时钟恢复环通输出, 带帧同步	块	1	10980	10980	产地: 中国 厂家: 领新视讯(北京)科技有限公司
	高清 4X1 自动倒换开关							
1	高清 4X1 自动倒换开关	品牌: ADV 型号: HXT301	4 路 3G/HD/SD-SDI 输入; 1 路 3G/HD/SD-SDI 输出; 1 路 REF 输入; RS-422\GPI 控制接口输入; 支持 CLEAN SWITCH,	个	1	7500	7500	产地: 中国 厂家: 领新视讯(北京)科技有限公司

			检测视频丢失/静帧/黑场/EDH, 嵌入音频丢失/DBN/PARITY/CHECKSUM, 断电第一路直通;					
2		品牌: ADV 型号: CHS-CR-CP1	3 色按键, 信号源状态显示, 3路 RS-422 控制接口, 1 路 RS-422 控制接口输入, 可接受上位机控制指令, 2 路 RS-422 输出, 可同时控制 主备 4*1 倒换器。	个	1	1400	1400	产地: 中国 厂家: 领新视讯(北京)科技有限公司
	视频分配器							
1	视频分配器	品牌: ADV 型号: GDR106B	3G-SDI 视频分配器, 可设定为 1 分 8 或 2 路 1 分 4	个	5	1500	7500	产地: 中国 厂家: 领新视讯(北京)科技有限公司
	键控器							
1	高/标清键混	品牌: ADV 型号: LGK202	两路外键输入, RS232 控制, 可配遥控面板, PGM/PST	套	1	24000	24000	产地: 中国 厂家: 领新视讯(北京)科技有限公司
	多格式转换器							
1	格式转换器	品牌: ADV 型号: HXT2020	SD、HD 和 Ultra HD 的广播级格式转换器	个	1	19000	19000	产地: 中国 厂家: 领新

许昌市公共资源交易平台
53CB7B639E9F4CB1D050BBD1502A1

								视讯（北京） 科技有限公 司
（十四）音频系统								
1	调音台	品牌：雅马哈 型号：01V96i	16+1 推子数字调音台, 1 个插槽	台	1	17600	17600	产地：中国 厂家：雅马 哈乐器音响 （中国）投 资有限公司
2	数字扩展卡	品牌：雅马哈 型号：MY16-AE	16 通道 AES/EBU 数字扩展 卡, D-Sub 25pin	块	1	3340	3340	产地：中国 厂家：雅马 哈乐器音响 （中国）投 资有限公司
3	4 通道电话耦合器	品牌：福川 型号：TH804B	4 通道电话耦合器	个	1	3650	3650	产地：中国 厂家：福州 市福川科技 有限公司
4	专业有源监听音箱	品牌：JBL 型号：LSR308	专业有源监听音箱（导演 室）	个	2	2570	5140	产地：中国 厂家： JBL(中国) 有限公司
5	立体声耳机	品牌：森海塞尔 型号：HD280PRO	密封式动圈立体声耳机	个	2	960	1920	产地：中国 厂家：森海 塞尔(中国) 有限公司

许昌市公共资源交易平台
53CB7B639E9F4CBA99D060BBB18052A11

6	主播桌面话筒	品牌: DPA 型号: 2011C+TB4000+dao4010	主播桌面话筒	个	2	9000	18000	产地: 中国 厂家: DPA(中国) 科技有限公司
7	无线领夹话筒	品牌: 拜亚动力 型号: TG558	无线领夹话筒	个	2	5120	10240	产地: 中国 厂家: 拜亚 动力(中国) 科技有限公司
(十五) 线材及接头、机柜、系统集成								
	视频跳线器							
1	26 路视频跳线器 (1U)	品牌: 佳耐美 型号: 26DV	26 路视频跳线器 (1U)	套	1	4750	4750	产地: 中国 厂家: 佳耐 美(中国) 有 限公司
2	视频跳线 1M	品牌: 佳耐美 型号: VPC01-WC 1M	视频跳线 1M	套	6	79	474	产地: 中国 厂家: 佳耐 美(中国) 有 限公司
	模拟数字双用跳线盘							
1	1RU 48 路音频跳线盘	品牌: 佳耐美 型号: 48-12A/820AQ/EIA	1RU 48 路音频跳线盘	套	1	5480	5480	产地: 中国 厂家: 佳耐 美(中国) 有 限公司
2	0.9 米音频跳线	品牌: 佳耐美	0.9 米音频跳线	套	4	137	548	产地: 中国

		型号: BC009M						厂家: 佳耐美(中国)有限公司
	视频线缆及接插头							
1	2.5 高清视频电缆, 200 米/卷	品牌: 佳耐美 型号: L-2.5CHD	-2.5 高清视频电缆, 200 米/卷	卷	2	857	1714	产地: 中国 厂家: 佳耐美(中国)有限公司
2	2.5BNC 接头, 100 个/包	品牌: 佳耐美 型号: BCP-B25HD	-2.5BNC 接头, 100 个/包	包	1	1756	1756	产地: 中国 厂家: 佳耐美(中国)有限公司
3	4.5 高清视频电缆, 200 米/卷	品牌: 佳耐美 型号: L-4.5CHD+	-4.5 高清视频电缆, 200 米/卷	卷	6	1460	8760	产地: 中国 厂家: 佳耐美(中国)有限公司
4	4.5 高清缆用 BNC 视频头(100 个/包)	品牌: 佳耐美 型号: BCP-B53	-4.5 高清缆用 BNC 视频头(100 个/包)	包	4	1900	7600	产地: 中国 厂家: 佳耐美(中国)有限公司
5	75 欧姆 BNC 终接 (20 个/盒)	品牌: 佳耐美 型号: BCP-TB	75 欧姆 BNC 终接 (20 个/盒)	盒	1	630	630	产地: 中国 厂家: 佳耐美(中国)有限公司
	音频线缆及接插头							
1	4 芯麦克风电缆	品牌: 佳耐美	4 芯麦克风电缆(200 米/	卷	2	1851	3702	产地: 中国

		型号: L-4E6S	卷)					厂家: 佳耐 美(中国)有 限公司
2	110 欧姆 AES/EBU 数字音频电 缆(200 米/卷)	品牌: 佳耐美 型号: DA202AT	110 欧姆 AES/EBU 数字音 频电缆(200 米/卷)	卷	2	909	1818	产地: 中国 厂家: 佳耐 美(中国)有 限公司
3	模拟音频电缆, 200 米/卷	品牌: 佳耐美 型号: L-2B2AT	模拟音频电缆, 200 米/卷	卷	6	716	4296	产地: 中国 厂家: 佳耐 美(中国)有 限公司
4	XLR 方式音频电缆头(母)	品牌: 佳耐美 型号: NC3FXX	XLR 方式音频电缆头(母)	个	20	38	760	产地: 中国 厂家: 佳耐 美(中国)有 限公司
5	XLR 方式音频电缆头(公)	品牌: 佳耐美 型号: NC3MXX	XLR 方式音频电缆头(公)	个	20	34	680	产地: 中国 厂家: 佳耐 美(中国)有 限公司
6	XLR3(母)-BNC(母): 音频阻抗 转换器	品牌: 佳耐美 型号: BCJ-XJ-TRC	XLR3(母)-BNC(母): 音频 阻抗转换器	个	10	168	1680	产地: 中国 厂家: 佳耐 美(中国)有 限公司
7	BNC(母)-XLR3(公): 音频阻抗 转换器	品牌: 佳耐美 型号: BCJ-XP-TRC	BNC(母)-XLR3(公): 音频 阻抗转换器	个	10	168	1680	产地: 中国 厂家: 佳耐 美(中国)有

								限公司
	做线工具							
1	压接钳	品牌：佳耐美 型号：TC-1	压接钳	个	1	718	718	产地：中国 厂家：佳耐美(中国)有限公司
2	压接模套，	品牌：佳耐美 型号：TCD-35CA	压接模套，BCP-B53、 BCP-B25HD、BCP-B3F	个	1	744	744	产地：中国 厂家：佳耐美(中国)有限公司
3	压接模套，	品牌：佳耐美 型号：TCD-D253F	压接模套，DCP-C25HD C3F	个	1	1791	1791	产地：中国 厂家：佳耐美(中国)有限公司
4	剥线钳	品牌：佳耐美 型号：TS100E	剥线钳	个	1	576	576	产地：中国 厂家：佳耐美(中国)有限公司
5	BNC 插拔工具	品牌：佳耐美 型号：BET-12	BNC 插拔工具	套	1	376	376	产地：中国 厂家：佳耐美(中国)有限公司
6	工具箱	品牌：佳耐美 型号：TB-2A	工具箱	个	1	396	396	产地：中国 厂家：佳耐美(中国)有限公司

	施工辅料							
1	超 5 类网线，305 米/卷	品牌：安普 型号：定制	超 5 类网线，305 米/卷	卷	1	800	800	产地：中国 厂家：安普 网线（北京） 有限公司
2	视频工程辅料，包括电话线、 控制线等材料一批	品牌：国产 型号：定制	视频工程辅料，包括电话 线、控制线等材料一批	批	1	5500	5500	产地：中国 厂家：定制
3	视音频接口板一批	品牌：国产 型号：定制	视音频接口板一批	批	1	5500	5500	产地：中国 厂家：定制
	机柜机架							
1	19 英寸标准机柜 43U 850 深	品牌：国产 型号：TD-43U-810	19 英寸标准机柜 43U 850 深	个	3	6000	18000	产地：中国 厂家：定制
2	立式电源盒 16 孔	品牌：国产 型号：TP-16CA	立式电源盒 16 孔	个	6	700	4200	产地：中国 厂家：定制
3	组合式豪华控制台（单元）	品牌：国产 型号：TD-4U-535F	组合式豪华控制台（单元）	个	8	5490	43920	产地：中国 厂家：定制
4	组合式网孔监视器墙	品牌：国产 型号：TD-1300-2700CB	组合式网孔监视器墙（定 制）	个	2	9580	19160	产地：中国 厂家：定制
5	多功能电源盒 6 孔	品牌：国产 型号：27	多功能电源盒 6 孔	个	10	440	4400	产地：中国 厂家：定制
6	液晶监视器万向支架	品牌：国产 型号：定制	液晶监视器万向支架（单 臂）	个	4	2100	8400	产地：中国 厂家：定制
7	运输及安装费	品牌：定制 型号：定制	运输及安装费	项	1	0	0	产地：中国 厂家：定制
	配电系统							
1	配电系统	品牌：定制	包括演播室的配电柜、空	项	1	40000	40000	产地：中国

		型号：定制	开及相关仪表，配电设计及设备用配电工程					厂家：定制
	系统集成							
1	系统集成	品牌：定制 型号：定制	工程制图，技术手册，全套工程图纸，视频系统调试，系统集成工程师现场培训	项	1	70250	70250	产地：中国 厂家：定制
(十六) 演播室图文系统								
1	LED 大屏	品牌：洲明 规格型号：UTW1.8	1. 显示屏净尺寸（宽×高）：4800mm×1920mm，整屏分辨率（宽×高）：2560×1024 2. 物理点间距：1.875mm，物理密度：284444 点/m ² ； 3. 箱体防护等级：IP61； 4. 箱体工艺材质：显示单元主体框架、背壳为压铸铝材质，所选材料符合国家《GB/T15115-2009 压铸铝》，屈服强度 230mpa，屈服强度 167mpa，硬度 75HBS；显示单元纵向拉伸承载力 2.3t，横向拉伸承载力 2.3t；四侧面平面度公差 0.02mm，四侧面垂直度公	m ²	9.2	32000	294400	产地：中国 厂家：深圳市洲明科技股份有限公司

			<p>差 0.02mm;</p> <p>5. 最大刷新频率: 720Hz-3970Hz 可设置; 换 帧频率: 50、60Hz; 灰度 等级: 8-16bit 可设置; 白 平衡亮度: 0-600cd/m²; 最大对比度: 8000: 1; 屏 体正面为黑色亚光处理, 反光率 2%;</p> <p>6. 色温范围: 1300K-10000K, 可调; 整 屏亮度均匀性 99%; 白平 衡误差±0.002C_x, C_y; 发 光的中心距偏差 1.2%;</p> <p>7. 具备亮度/对比度/色 度调节/视觉修正等图像 调节功能, 具备视频降噪、 运动补偿、色彩变换等图 像处理功能; 具备 gamma 校正技术, 符合广电级标 准; 显示屏工作时屏幕噪 声声压 2.8dB; 显示屏画 面延时 2ms;</p> <p>8. 电源适应性: AC100-240V (50-60HZ); 电 源具备 PFC 功能, 功率因</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			素 0.95，电源效率 90%； 平均功耗 108W/m²，最大 功耗 325W/m² 表面温升： 最大亮度白色连续工作 2 小时，屏体表面温升 18℃ 温升 18K； 9. 产品符合国家 GB/T 2423.17-2008 抗盐雾 10 级标准；符合国家 GB/T17742-2008 标准抗 震 8 级标准；阻燃性符合 国家 GB/T8626-2007B1 级 标准；电磁辐射符合国家 GB9254-2008 信息技术设 备（ITE）B 级标准；符合 国家 GB20145-2006-T 光 生物安全及蓝光危害无危 害类标准； 10. 所投产品厂家符合 IECQ QC080000 有害物质 过程管理体系标准，产品 生产、使用过程中对人及 周围环境产生有害物影 响。					
2	显示屏框架结构	品牌：洲明 规格型号：定制	满足系统使用要求	m²	9.2	1600	14720	产地：中国 厂家：深圳

								市洲明科技股份有限公司
3	LED 大屏控制机	品牌: 惠普 规格型号: HPProDesk400G5	采用 HPProDesk400G5 工作站 1. CPU:酷睿八代 i5-8500 四核 2. 内存:8GB 3. 显卡:GT710 4. 硬盘:1TB SATA 5. 机箱:HPProDesk400G5 专业机箱	套	1	8000	8000	产地: 中国 厂家: 中国惠普有限公司
4	65 寸液晶触摸屏 (配套壁挂架)	品牌: 唯瑞 规格型号: V65-T6KAL7	1. 屏幕: 65 寸 LED 液晶屏, 图像物理分辨率 1920*1080, 显示性能满足 FHD 全高清点对点。 2. 显示比例 16:9, 对比度 5000: 1, 亮度 350cd/m², 可视角度 178°。 3. 红外触摸屏系统通讯端口: USB。 4. 触摸框免驱: 支持 Windows XP、Windows VISTA、Win7、Win8、Mac OSX、Linux。	台	1	13880	13880	产地: 中国 厂家: 北京唯瑞新源科技有限公司
5	65 寸显示器 (配套壁挂架)	品牌: 唯瑞	1. 屏幕尺寸 65 寸	台	2	9500	19000	产地: 中国

		规格型号: VH65N	2. 刷新率: 50 3. 响应时间: 5ms 4. LED 背光: 有					厂家: 北京 唯瑞新源科 技有限公司
6	演播室可视化智能显示调度 管理系统	品牌: 艾迪普 规 格型号: MediaLive	采用 HPZ4G4 工作站 CPU: Intel® Xeon® W2102 内存: 8GB×2 显卡: GT710 硬盘: 1TBSATA 机 箱: HPZ4G4 工作站机箱	套	1	13000	13000	产地: 中国 厂家: 艾迪 普(北京) 文化科技股 份有限公司
	iControl V3 中央智能显控 系统软件 V3.2	品牌: 艾迪普 规 格型号: iControl V3	1. 可综合控制演播室内 景区效果灯、景区灯带 2. 对演播室内图文设备 时间线联动, 高标清三维 图文演播室在线包装系 统, 三维图形创作系统, LED 大屏设备的集中控制 3. 可实现色键控制系统 的互动控制 4. 可接受移动终端控制 5. 任意调用演播室内的 环境灯光设备进行控制, 这些控制不但可以在软件 界面上手动操作, 也可由 编制好的节目单进行调用 6. 在播出过程中可以根 据节目需要, 修改灯光模	套	1	70000	70000	产地: 中国 厂家: 艾迪 普(北京) 文化科技股 份有限公司

			板, 随时替换、调用不同的灯光场景, 灯光场景替换调用过程中不影响正常播出					
7	超高分辨率大屏幕包装显示系统	品牌: 艾迪普 规格型号: 3DM-4K	采用 HPZ6G4 工作站 CPU: IntelXeon®Gold5122 内存: 8GB×2 显卡: GEFORCE RTX 2070+GT710 视频板卡: Ultralink Server 400K 硬盘: 1TB SATA 机箱: HPZ6G4 工作站机箱 超高分辨率视频图形渲染平台: 二路 HD/SD-SDI 视频输入; 四路 DVI 信号输出;	套	1	48000	48000	产地: 中国 厂家: 艾迪普(北京)文化科技股份有限公司
	iArtist V3 三维图形创作软件 V3.2	品牌: 艾迪普 规格型号: iArtist V3	1. 具有 4K 超高分辨率输出能力, 配合画面处理器提供 4 路 DVI 输出; 具有 2 路实时 HD-SDI 信号输入, 可以配合节目播出流程随时实现动态 DVE 播出效果, 延时小于 2 帧; 2. 有基本的三维模型, 如	套	1	70000	70000	产地: 中国 厂家: 艾迪普(北京)文化科技股份有限公司

			球形、圆盘，方块等，是真三维设计软件，支持三维建模；					
	iStudio V3 实时图文播控软件 V3.2	品牌：艾迪普 规格型号：iStudio V3	1. 可读取外部数据库，根据数据库信息实时变换文本或图形，当外部数据断开时支持对文本和图形的手动更新；支持天气数据滚动播出； 2. 支持串联单自动生成功能：能够读取现有新闻文稿系统输出的标准文件（如 xls, xml. txt 等文件），并根据内容自动生成当天的各档节目的串联单；不同栏目对应不同的字幕模板；	套	1	70000	70000	产地：中国 厂家：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司
8	高标清三维图文在线包装系统	品牌：艾迪普 规格型号：G2 HD	采用 HPZ464 工作站 CPU: IntelXeon®W2123 内存：8GB×2 显卡：GTX10708GB 视频板卡：Ultralink Server 400K 硬盘：1TB SATA 机箱：工作站机箱 三维实时视频图形渲染平	套	1	25000	25000	产地：中国 厂家：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司

			台： 双路 HD-SDI 视频输入； 双路 HD-SDI 视频输出；					
	iArtist V3 三维图形创作软件 V3.2	品牌：艾迪普 规格型号：iArtist V3	1. 高清、标清、用户自定义三种输出格式、自动保存功能； 2. 渲染帧率和三角面数实时显示功能； 3. 新增“物件”功能、编辑“材质”和增加“纹理”功能；	套	1	70000	70000	产地：中国 厂家：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司
	iStudio V3 实时图文播控软件 V3.2	品牌：艾迪普 规格型号：iStudio V3	1. 点击“空格”键，可播出手动节目单功能； 2. 在监视器上可播放资源库中设置的素材或模板功能；	套	1	70000	70000	产地：中国 厂家：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司
9	无轨虚拟现实图文包装系统	品牌：艾迪普 规格型号：iVRS-IDP	采用 HPZ6G4 工作站 CPU: IntelXeon®Gold5122 内存: 8GB×2 显卡: GEFORCE RTX 2070 视频板卡: Ultralink Server 400K 硬盘: 1TB SATA 机箱: HPZ6G4 工作站机箱 三维实时视频图形渲染平台:	套	1	48000	48000	产地：中国 厂家：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司

			二路 HD-SDI 视频输入； 二路 HD-SDI 视频输出；					
	iArtist V3 三维图形创作软件 V3.2	品牌：艾迪普 规格型号：iArtist V3	1. 制作软件有基本的三维模型，如球形、圆盘，方块等，是真三维设计软件，支持三维建模 2. 通过文件查看相关的软件事件记录的功能 3. 可连接数据库 DC 资源，实时显示数据库中所存储相关数据的功能 4. 支持 Script 脚本编写的功能	套	1	70000	70000	产地：中国 厂家：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司
	iTracker V3 虚拟图文播控软件 V3.2	品牌：艾迪普 规格型号：iTracker V3	1. 可读取外部数据库，根据数据库信息实时变换文本或图形，当外部数据断开时支持对文本和图形的手动更新；支持天气数据滚动播出； 2. 具备与资讯采集审核模块的数据接口，能够根据资讯采集审核模块发送过来的数据以走马、柱图、饼图、曲线图等形式进行播出； 3. 软件要求对字幕串联	套	1	85000	85000	产地：中国 厂家：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司

			单以键盘“空格键”一键控制方式实现顺序播出功能；串联单可以跳播、重播、顺序播放；					
10	高标清三维可视化交互系统	品牌：艾迪普 规格型号：G-Touch2-HD	采用 HPZ4G4 工作站 CPU: IntelXeon®W2123 内存: 8GB×2 显卡: GTX1070 8GB 视频板卡: Ultralink Server 400K 硬盘: 1TB SATA 机箱: 工作站机箱 三维实时视频图形渲染平台: 双路 HD-SDI 视频输入; 单路 HD-SDI 视频输出;	套	1	25000	25000	产地：中国 厂家：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司
	iArtist V3 三维图形创作软件 V3.2	品牌：艾迪普 规格型号：iArtist V3	1. 提供多路视频实时开窗，实现主持人与外景记者的互动 2. 对于控制场景、导航场景、内容场景需统一设计创作 3. 系统具备强大的真三维图文制作功能，模板制作简单，系统自带常用的特效，制作模板时可以直	套	1	70000	70000	产地：中国 厂家：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司

			接套用特效					
	iTouch V3 互动点评播控软件 V3.2	品牌：艾迪普 规格型号：iTouch V3	1. 高标清三维可视化交互系统所使用的节目播出模板，可与超高分辨率大屏幕包装显示系统、高标清三维图文在线包装系统、虚拟现实图文包装系统通用，播出中可随时从资源平台中调用直接使用。	套	1	85000	85000	产地：中国 厂家：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司
11	4 口 KVM 切换器	品牌：ATEN 规格型号：CS1784A	1. 4 端口 DVI KVMP 多电脑切换器，支持 USB 2.0 与 2.1 立体环绕声道； 2. 一组 USB 控制端可接管 4 台电脑与 2 台额外的 USB 装置； 3. 内建的 2 端口 USB 2.0 Hub 完全符合 USB 2.0 规范； 4. 具备 2.1 声道环绕音效支持 可通过前端面板按键、热键与鼠标选择电脑； 5. 可独立切换电脑、USB 接口设备与音频； 6. 支持 DVI digital 与	台	1	1500	1500	产地：中国 厂家：宏正自动科技

			DVI analog 屏幕 - 符合 DVI 规格 nVidia 3D Vision Ready;					
12	KVM 延长器	品牌: ATEN 规格型号: CE600	1. 通过 Cat 5e 线缆连接近端与远程设备, 最远可达 60 米 ; 2. 可从一组远程的控制端(最远可达 60 米)访问电脑或 KVM 设备; 3. 具备 ATEN 独特技术, 通过一条 Cat 5e 线缆传输影音信号 ; 4. 通过第二条 Cat 5e 线缆传输 HDCP、RS-232、麦克风信号 ; 5. 手动补偿控制可依距离远近依序补强信号传输强度 ; 6. RS-232 串口连接端口 - 可连接串口终端机或串口设备;	台	1	3600	3600	产地: 中国 厂家: 宏正自动科技
13	HDMI 光纤传输线	品牌: 长芯盛 规格型号: EPH2C01-50	50 米 HDMI 光纤传输线;	根	2	910	1820	产地: 中国 厂家: 长芯盛科技有限公司
14	USB 延长器	品牌: 朗恒	1. 可以把电脑主机的	台	1	1500	1500	产地: 中国

		规格型号: USB-2101H	USB 接口延长可达到 1-150 米; 2. 使用单根网线, 使用安 装方便; 3. 支持 USB2.0 协议; 4. 可以热插拔 USB 设备; 5. 发送器和接收器需外 接 DC5V 电源; 6. 无需安装驱动;					厂家: 深圳 市朗恒科技 有限公司
15	24 口网络交换机	品牌: 华为 规格型号: S5720S-28P-SI-AC	1. 应用层级: 三层; 2. 传输速率: 10/100/1000Mbps; 3. 交换方式: 存储-转发; 4. 背板带宽: 256Gbps; 5. 包转发率: 72Mpps; 6. MAC 地址表: 16K; 7. 端口结构: 非模块化; 8. 端口数量: 28 个; 9. 端口描述: 24 个 10/100/1000Base-T 端 口, 4 个 100/1000Base-X 千兆 Combo 口; 10. 扩展模块: 1 个堆叠 扩展插槽; 11. 传输模式: 全双工/ 半双工自适应;	台	1	2500	2500	产地: 中国 厂家: 华为 技术有限公司

16	辅料	品牌：艾迪普 规格型号：定制	根据系统需求配置网线、 DVI 线、VGA 线、转接头等 辅材；	批	1	19680	19680	产地：中国 厂家：定制
(十七) 演播室灯光系统								
1	LED 聚光灯	品牌：HL 规格型号：HL-LEDJ150	1. 光源：高显色指数单颗 LED，额定功率 150W 2. 色温：3200K ±150K/ 5600K ±200K，显色指数 Ra95（连续光谱）； 3. 调光：DMX512 信号， 亮度调节 0 - 255； 4. 灯体：型材、钣金、CNC、 注塑。具有旋钮调焦； 5. 光通量：6000lm（最 聚）；光效：100lm/W（最 聚）；光束角：15°（最 聚）；光通量：6000lm（最 散）；光效：100lm/W（最 散）；光束角：90°（最 散）；功率因数：0.98； 透镜直径：170mm； 6. 透镜：优质菲涅尔透 镜，出光率高、光斑汇聚 效果明显。 7. 遮扉：4 页遮扉，便于 进行裁光（效果与传统聚	台	10	5600	56000	产地：中国 厂家：北京 华林视通科 技有限公司

			<p>光灯遮扉一样)；</p> <p>8. 调焦：旋钮调焦</p> <p>9. 模式：“现场模式”保证现场直播时灯光保持常亮，光源不被中断；“安全模式”保护 LED 灯远离不寻常过热，自动调节散热管理系统的功能；</p> <p>10. 场景：最后场景保持功能，失去控制信号后能保持最后状态不变，保证直播安全</p> <p>11. 显示：4 位数码显示，显示 DMX 地址、LED 亮度值、显示模式、控制模式</p> <p>12. 散热：静音主动散热</p>					
2	LED 平板柔光灯	<p>品牌：HL</p> <p>规格型号：HL-LED48</p>	<p>1. 光源：700 颗 LED 均匀排列，功率 120W；</p> <p>2. 色温：5600K±200K，显色指数 Ra93（连续光谱）；</p> <p>3. 调光：DMX512 信号，亮度调节 0 - 255；光通量：7000lm；光效：90lm/W；光束角：90°；功率因数：0.98；发光面：</p>	台	23	5600	128800	<p>产地：中国</p> <p>厂家：北京华林视通科技有限公司</p>

			<p>380mm*220mm</p> <p>4. 灯体：灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末。</p> <p>5. 柔光板：进口高透光率柔光板，光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼。</p> <p>6. 遮扉：4 页遮扉；</p> <p>7. 模式：“现场模式”保证现场直播时灯光保持常亮，光源不被中断；“安全模式”保护 LED 灯远离不寻常过热，自动调节散热管理系统的功能；</p> <p>8. 场景：最后场景保持功能，失去控制信号后能保持最后状态不变，保证直播安全</p> <p>9. 显示：4 位数码管，显示 DMX 地址、亮度值、显示模式、控制模式、；</p> <p>10. 散热：无风扇散热，选配附件:30°、45°、60° 束光网</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

3	恒力铰链吊杆	品牌: HL 规格型号: HL-DM40	1. 升降平稳, 无滑落现象, 收回时杆部较短。负荷在 5—10kg 范围可调, 采用磨擦片阻尼与回力簧结构, 升降范围在 500mm—3800mm 之间, 灯具在吊杆伸缩范围内可停止在任何位置上, 无上缩下伸现象, 定位准确。 2. 恒力铰链吊杆上的电缆 与灯具电缆采用接插件方式连接, 方便拆卸、调整 灯位。 3. 采用阻燃三芯电源电 缆, 电缆铜芯截面为 1.5 mm	条	33	1312	43296	产地: 中国 厂家: 北京 华林视通科技有限公司
4	灯具号码牌	品牌: HL 规格型号: 定制	满足系统使用要求	对	33	48	1584	产地: 中国 厂家: 北京 华林视通科技有限公司
5	灯具电源接插件 (公头)	品牌: HL 规格型号: 定制	满足系统使用要求	套	33	72	2376	产地: 中国 厂家: 北京 华林视通科技有限公司
6	灯具信号接插件	品牌: HL 规格型号: 定制	满足系统使用要求	套	43	72	3096	产地: 中国 厂家: 北京

								华林视通科技有限公司
7	灯具电源接插件	品牌: HL 规格型号: 定制	满足系统使用要求	套	43	72	3096	产地: 中国 厂家: 北京 华林视通科技有限公司
8	信号分线盒	品牌: HL 规格型号: 定制	满足系统使用要求	个	19	80	1520	产地: 中国 厂家: 北京 华林视通科技有限公司
9	电源分线盒	品牌: HL 规格型号: 定制	满足系统使用要求	个	19	80	1520	产地: 中国 厂家: 北京 华林视通科技有限公司
10	杆控杆	品牌: HL 规格型号: HL-T40	1. 伸长 4 米; 2. 采用铝合金材质, 两节伸缩设计, 设锁紧装置确保操作方便安全。	支	1	800	800	产地: 中国 厂家: 北京 华林视通科技有限公司
11	墙面插座箱	品牌: 定制国标 规格型号: 定制	1. 选用优质钢板(板厚 1.2mm)制成; 2. 箱体配连接支架; 3. 箱体配 2 套 16A 三芯接插件(或防尘防溅接插件), 1 套 5 芯卡龙头。	个	2	944	1888	产地: 中国 厂家: 定制
12	数字调光台	品牌: HL 规格型号: KK-1024	1. 光路有 24、48 等多种可选(间隔 24 路最多可有	台	1	13600	13600	产地: 中国 厂家: 北京

			<p>512 个光路)；480 光路以下各型号均可间隔 24 升级光路，最多可升级到 512 个光路；</p> <p>2. 硅路最多可达 1024；</p> <p>3. 24 个分控推杆，方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用更显；</p> <p>4. 12 个集控，可翻 8 页，每页均可记录不同的内容，而且可以同时操作各页；</p> <p>5. 内置稳定性胜过 Pentium 处理器的工控级专业处理器，提供高度可靠的工作稳定性保证；</p> <p>主要技术参数</p> <p>1、光路：24-512；</p> <p>2、硅路：24-512，最大可达 1024；</p> <p>3、集控：12 个，翻 8 页；</p> <p>4、效果：16 个，任意一个均可独立控制电脑灯；</p> <p>5、输出：DMX-512，四个输出口；</p>					华林视通科技有限公司
--	--	--	--	--	--	--	--	------------

			6、供电： AC18-250V/50/60Hz 7、净重：19kg					
13	DMX512 信号放大器	品牌：HL 规格型号：AM-8	1. 具有 DMX 数字信号的放大及分配功能； 2. 一路输入八路输出，输入与输出之间采用光电隔离，保护系统不受损坏； 3. 支持热插拔，具备控制信号中断输出自动保持功能； 4. 信号放大后可传输300m； 5. 每个输出端口对应一台设备； 6. 工作电压：单相220V/50Hz； 7. 配相关机柜。	个	5	1568	7840	产地：中国 厂家：北京华林视通科技有限公司
14	直通柜	品牌：HL 规格型号：定制	1. 直通柜输出 24 路×2Kw； 2. 柜体采用优质钢板(板厚 1.2mm)加工而成,表面喷塑处理； 3. 直通柜设有进线总开关，下设 24 路分开关，开关采用知名品牌；	台	1	6080	6080	产地：中国 厂家：北京华林视通科技有限公司

			4. 符合供电规范; 5. 空气开关与演播室直通回路编号相对应; 6. 配底座。					
15	配套机架	品牌: HL 规格型号: 定制	根据实际需求配置	个	1	3120	3120	产地: 中国 厂家: 北京华林视通科技有限公司
16	阻燃电缆	品牌: 亚光 规格型号: 电源线: 3×1.5, 控制线: (2×0.3) P, 配电线: 5×16, 配套	1. 所有电缆采用国内外专用影视阻燃型铜芯电缆, 产品通过 3C 认证; 2. 绝缘护套材料选用温度等级为 90℃的阻燃热塑性弹性体复合物材料; 3. 绝缘线芯识别: 0.5mm ² 以下采用颜色循环标志, 1.5 mm ² 以上采用数字标识, 可根据用户要求标识排列; 4. 产品抗电强度应通过 2500 V, 5 分钟耐电压试验不击穿; 5. 导电率高, 导体直流电阻符合国家的相关要求; 6. 产品具有良好的散热性和弯曲性, 绝缘、护套材	批	1	24000	24000	产地: 中国 厂家: 扬州亚光电缆有限公司

			料抗老化性能优良； 7. 灯光供电回路采用三芯铜芯电缆，演播室电缆线径 1.5mm ² ； 8. DMX512 信号线采用影视屏蔽信号线，电缆线径 0.3mm ² ； 9. 电缆规格、用量满足特殊照明灯具（含常规灯具及效果灯具并考虑今后灯具的增加）的连接要求。					
17	电缆桥架	品牌：HL 规格型号：定制	1. 采用冷轧钢板，表面做热镀锌处理； 2. 300mm 以下（含 300mm）宽的厚度为 1.5mm，100mm 以下（含 100mm）宽的厚度为 1.0mm； 3. 抗腐蚀力强，设置接地装置，实际用量与规格满足设计配置。	套	1	11200	11200	产地：中国 厂家：北京华林视通科技有限公司
18	固定挂灯网架	品牌：HL 规格型号：定制	1. 网格规格：“田”字型，间距 600mm，网架材料采用直径 46 mm 钢管； 2. 演播室固定挂灯网架全部为焊接结构，上表面在一个平面上。总高度差	套	1	40000	40000	产地：中国 厂家：北京华林视通科技有限公司

			5mm; 3. 固定挂灯网架距地面高度为 4-5.5 米; 4. 演播室仅灯光设备固定挂灯网架净承重 80kg/平米; 5. 钢材表面做黑色防锈处理。					
19	附属材料	品牌: HL 规格型号: 定制	所有附属材料满足工程需求。	批	1	50184	50184	产地: 中国 厂家: 北京华林视通科技有限公司
(十八) 演播室舞美制景								
1	整体地面地胶	品牌: 定制 规格型号: 定制	1. 含损耗 2. 地胶拼花	m ²	103	289	29767	产地: 中国 厂家: 定制
2	景区背景	品牌: 定制 规格型号: L22000*H3200	1. 25mm*25mm*1.2 镀锌方管 2. 防火防锈处理 3. 膨胀螺丝固定 4. 软膜饰面背景	m ²	70.4	2797	196909	产地: 中国 厂家: 定制
3	主播桌	品牌: 定制 规格型号: 定制	1、钢木结构 2、亚克力桌面 20mm	NOS	1	25920	25920	产地: 中国 厂家: 定制
4	吧椅	品牌: 定制 规格型号: 定制	1. 满足用户使用	NOS	2	129	258	产地: 中国 厂家: 定制
5	强电线路	品牌: 定制 规格型号: 定制	1. 1.5 厚金属桥架 2. 1.5 厚镀锌铁管	m	80	88	7040	产地: 中国 厂家: 定制

			3. GB_2.5 m ² -BV 铜芯线					
6	弱电线管	品牌：定制 规格型号：定制	1. 1.5 厚金属桥架 2. 1.5 厚镀锌铁管	m	80	88	7040	产地：中国 厂家：定制
7	LED 可调光变色灯	品牌：定制 规格型号：定制	1、led 灯带，控制器调色， rgb+白四色	m	700	72	50400	产地：中国 厂家：定制
8	LED 灯专用电源线	品牌：定制 规格型号：定制	1、定制	NOS	1	6048	6048	产地：中国 厂家：定制
9	LED 可调光解码器	品牌：定制 规格型号：定制	1、定制	NOS	28	240	6720	产地：中国 厂家：定制
10	信号放大器	品牌：定制 规格型号：定制	1、定制	NOS	28	216	6048	产地：中国 厂家：定制
11	LED 可调光电源	品牌：定制 规格型号：定制	1、250W 电源	NOS	40	172	6880	产地：中国 厂家：定制
12	控制台	品牌：定制 规格型号：定制	1、定制	NOS	1	874	874	产地：中国 厂家：定制
13	配电箱	品牌：定制 规格型号：定制	1、定制	NOS	1	3568	3568	产地：中国 厂家：定制
14	抠像漆	品牌：定制 规格型号：定制	1、三遍涂刷	nos	1	2160	2160	产地：中国 厂家：定制
15	抠像地胶	品牌：定制 规格型号：定制	1、含搭边损耗	m ²	16	648	10368	产地：中国 厂家：定制
合计		大写：肆佰壹拾玖万捌仟玖佰捌拾元整 小写：4198980 元						

投标人（公章）：艾迪普（北京）文化科技股份有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：