

4.1 投标分项报价表

项目编号：魏都区政府采购中心 WZCG-G2019006-1 号 许昌市公共资源交易中心 JZFCG-G2019051-1 号

项目名称：电器采购

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	72柜机	海尔空调 KFR-72LW/24XDA22A	冷暖3匹变频空调 额定制冷量(W): 7250 制冷额定功率(W): 2390 额定制热量(W): 9200 制热额定功率(W): 2900 二级节能 内机噪音 dB(A): 34 (低) 外机噪音 dB(A): 56 含出厂原装连接铜管; 免费送货安装调试	台	64	5890元	376960元	青岛 青岛海尔 空调器有 限总公司
2	35挂机	海尔空调 KFR-35GW/20MCA22A	冷暖大1.5匹变频空调 额定制冷量(W): 3500 制冷额定功率(W): 980 额定制热量(W): 4500 制热额定功率(W): 1235 二级节能 内机噪音 dB(A): 17 (低) 外机噪音 dB(A): 50 含出厂原装连接铜管; 免费送货安装调试	台	38	2890元	109820元	青岛 青岛海尔 空调器有 限总公司

3	10匹空调	海尔空调 KFRd-280LW/730A	冷暖 10 匹定频空调 额定制冷量：28000 (W) 制冷额定功率：9180 (W) 额定制热量：30000 (W) 制热额定功率：9250 (W) 二级节能 含出厂原装连接铜管；免费送货安装调试	台	4	17700元	70800元	青岛 青岛海尔 空调电子 有限公司
4	直饮水机	好井 HJ-TRO-4	饮水机尺寸：140×56.5×168 1. 增压泵 原水泵主要是为预处理后续系统提供充足的动力，使预处理系统各设备能顺利地进行。 工艺参数： (1) 流量：1.2m³/h； (2) 扬程：32m； (3) 功率：0.55kw。 2. 炭滤器 其工作原理：活性炭制造工艺包括两个部分——一是脱水，二是活化。由此形成了特有的多孔隙结构，而产生巨大的表面积，具有强大的物理吸附能力。此外，在活化工程中，活性炭表面的活性部分形成了一些含氧官能团，这些基团使活性炭具有化学吸附和催化氧化还原能力。活性炭过滤器利用自身的吸附和脱色能力，去除液体中的杂质，	台	10	16500元	165000元	济南 山东好景 节能设备 有限公司



		使液体得到净化。 吸附和脱色功能： (1) 能吸附水中的有机物、色度、异味等； (2) 可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质； (3) 可吸附金属离子；(4) 可有效去除色度和气味。 工艺参数： (1) 罐体规格：10 寸过滤装置 (2) 材质：PE； (3) 流量：1.5m³/h； (4) 正常流速：10-12m/h； (5) 控制方式：自动控制。 3. 反渗透主机 (1) 反渗透膜 膜元件安装在饮水平台容器内。该反渗透膜具有通量大、运行压力低、脱盐率高、抗污染能力强、水质适用范围广等特点。 系统自身所具有的功能： 1) 自动定时冲洗功能； 2) 缺水低压保护功能； 3) 操作压力设定功能； 4) 储存满水位停机节能； 5) 机组马达保护装置； 6) 水质监视系统； 7) 人身安全保护功能 4. 加热系统					
--	--	---	--	--	--	--	--



			1) 三相电热胆式加热，自动热交换系统，三火一零一接地。 2) 出水系统，三温一凉。 3) 热胆容量 35L。 4) 防水等级：IPX4					
合 计		大写：柒拾贰万贰仟伍佰捌拾元整 小写：722580元						

投标人（公章）：河南卓扬工程设备销售有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：田彦平



许昌市公共资源交易平台投标专用
1DEE24DE04E44A70958B76B3CEA566D6