

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：WZCG-G2019009-1 号 (JZFCG-G2019080-1 号)

项目名称：显示屏购置

单位：元（人民币）

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	室内全彩 LED 高清显示屏	利亚德 TWFO18AS	整屏显示尺寸 4.838 米×2.721 米，整屏显示分辨率 2560×1440，屏幕采用压铸铝前维护箱体拼接组成，可完全正面安装维护模组、电源等设备。贴墙安装，整体厚度 25CM，包含钢结构及显示屏周围装饰处理。 LED 全彩显示面板非 OEM 产品 LED 全彩显示面板技术规格： 1. <u>像素点间距：1.89mm</u> 2. <u>像素密度：279947 点/m²</u> 3. <u>最大对比度：7045:1</u> 4. 刷新率：3840Hz 5. <u>水平/垂直可视角度：166°/168°</u> 6. 低亮高灰：100%亮度时 16bit 灰度，20%亮度时 12bit 灰度 7. 箱体平整度：0.1mm 8. 箱体间缝隙：0.1mm 9. <u>校正后亮度：716nits</u> 10. 色温（k）：3000—10000 可调 11. <u>发光点中心距偏差：0.96%</u> 12. <u>校正后亮度均匀性：98.7%</u> 13. 校正后色度均匀性：±0.003Cx，Cy 之内 14. 具有单点颜色校正和单点亮度校正功能 15. <u>峰值功耗：640W/m²</u> 16. <u>平均功耗：149W/m²</u> 17. 换帧频率：50&60HZ	套	1	769860	769860	产地：北京 厂家：利亚德光电股份有限公司

			18. 支持屏体拼缝亮线, 暗线校正 19. 自检技术: 具有 LED 单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控 20. 远程监控: 可实现远程监督控制, 对可能发生的潜在故障记录日志, 并向操作员发出警报信号 21. 高温高湿存储: 将受试样品放入 60C°, 85%环境中放置 4h, 再恢复到常温; 试验后受试样品外观结构和功能均正常 22. 高温高湿工作: 将受试样品放入 40C°, 80%环境中, 通电工作 8h,再恢复到常温; 试验中、试验后受试样品外观结构和功能均正常 23. 低温存储: 将受试样品放入-20C°环境中放置 4h, 再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均正常 24. 低温工作: 将受试样品放入-10C°环境中, 通电工作 8h, 再恢复到常温; 试验中、试验后受试样品外观结构和功能均正常 25. 驱动方式: 恒流驱动 26. 控制方式: 网络同步控制, 点对点。					
2	显示屏控制器	利亚德 领秀 5G	1. 本次配置支持 2560 点×1800 点控制 2. 发送设备具有一路 DVI 信号接口输入 3. 单台设备最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号, 可支持最宽 4096 像素, 或最高 2560 像素 4. RJ45 网络接口输出, USB 3.0 接口控制, 可级联多台进行统一控制, 支持一路光探头接口输入, 支持高位阶视频输入 16 位颜色。	套	1	53500	53500	产地: 北京 厂家: 利亚德光电股份有限公司
3	多视频控制器	利亚德 领秀 Leadshow MVC	控制器具有 4 路 HDMI 输入信号及 4 路 DVI 输出信号 技术规格: 1. 纯硬件架构, 支持热插拔, 支持双电源 2. 视频输入: 支持 4DL-DVI 接口接入视频分辨率最大支持 3840×2160 3. 视频预览: 支持预览接入的视频图像, 并将预览的视频图像通过视频输出接口同步输出显示 4. 视频输出: 支持多路视频, 多窗口显示、窗口大小可调, 可进行画面漫游、缩放、叠加、裁剪、局部放大和偏移矫正操作 5. 视频切换: 进行视频切换时没有明显黑场间隔 6. 输入输出分辨率: 支持对输入、输出接口的视频分辨率进行设置	套	1	32000	32000	产地: 北京 厂家: 利亚德光电股份有限公司

			7. 字符叠加：支持对输入视频图像进行字符叠加 8. 轮巡切换显示：支持设定顺序显示输入的视频图像，并设置切换的时间和顺序 9. 视频输出：支持不同分辨率的显示屏输出显示 10. 用户管理：支持设置管理用户权限，可进行添加、删除、权限配置操作 11. 抗电强度：符合 GB16796-2009 规定 45Hz-65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 1min 无击穿和飞弧现象 12. <u>绝缘电阻：经湿热度 91%-95%、40 摄氏度，48 小时受潮预处理后，基本绝缘 169MΩ</u> 13. 泄漏电流：泄漏电符合 GB16796-2009 规定 0.1mA。					
4	播控系统	利亚德 领秀综合播控系统 V3.0	1. 播控系统采用 C/S 结构，提供 PC 机客户端、触摸一体机客户端及 ipad 客户端 2. 支持对多个显示屏进行独立控制 3. 支持信号源在多个显示屏中共享 4. 支持 VGA、DVI、HDMI、BNC、SDI、DL-DVI、IP、HDBbaseT 等信号输入显示 5. 支持 4K 分辨率（3840×2160）信号源的接入与显示 6. 支持同时显示多类型素材，包括视频、图片、底图、字幕等 7. 支持对输入信号源进行预监视，实现播放预先查看功能 8. 支持对输入信号源进行回显，实现远程查看显示屏播放内容的功能；支持播放预案设置（例如：定时计划、轮巡计划等） 9. 支持对信号源、多视屏控制器、传输线路、LED 显示屏等多层进行热备 10. 支持实时监控显示屏的状态 11. 支持对多个显示屏进行独立控制，信号源在多个显示屏中共享。	套	2	2000	4000	产地：北京 厂家：利亚德光电股份有限公司
5	智能控制柜	利亚德 RF-LM200	1. 总功率：20KW 智能配电柜，含 PLC 控制系统 2. 分区供电：对大屏分区域供电，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据 3. 可执行远程开关机操作 4. 控制柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施	套	2	5000	10000	产地：北京 厂家：利亚德光电股份有限公司

			5. 可与第三方中控系统对接，实现无线控制大屏的开关。					
6	控制终端	联想 启天 M425-D203	1. 处理器：Intel 酷睿 i5-8500，六核心	台	1	6150	6150	产地：北京 厂家：联想（北京）有限公司
		联想 LS2224A	2. 内存：8GB DDR4 3. 硬盘：480G SSD 硬盘 4. 显卡：2G 独立显卡 5. 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡 6. 键盘鼠标：USB 接口键盘鼠标 7. 显示器：21.5 寸 LED 显示器。					
7	室内全彩 LED 高清显示屏	利亚德 TWF018AS	整屏显示尺寸 4.233 米×2.381 米，整屏显示分辨率 2240×1260，屏幕采用压铸铝前维护箱体拼接组成，可完全正面安装维护模组、电源等设备。贴墙安装，整体厚度 25CM，包含钢结构及显示屏周围装饰处理。 LED 全彩显示面板非 OEM 产品 LED 全彩显示面板技术规格： 1. <u>像素点间距：1.89mm</u> 2. <u>像素密度：279947 点/m²</u> 3. <u>最大对比度：7045:1</u> 4. 刷新率：3840Hz 5. <u>水平/垂直可视角度：166°/168°</u> 6. 低亮高灰：100%亮度时 16bit 灰度，20%亮度时 12bit 灰度 7. 箱体平整度：0.1mm 8. 箱体间缝隙：0.1mm 9. <u>校正后亮度：716nits</u> 10. 色温（k）：3000—10000 可调 11. <u>发光点中心距偏差：0.96%</u> 12. <u>校正后亮度均匀性：98.7%</u> 13. 校正后色度均匀性：±0.003Cx，Cy 之内 14. 具有单点颜色校正和单点亮度校正功能 15. <u>峰值功耗：640W/m²</u> 16. <u>平均功耗：149W/m²</u>	套	1	599760	599760	产地：北京 厂家：利亚德光电股份有限公司

			17. 换帧频率：50&60HZ 18. 支持屏体拼缝亮线，暗线校正 19. 自检技术：具有 LED 单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控 20. 远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号 21. 高温高湿存储：将受试样品放入 60C°，85%环境中放置 4h，再恢复到常温；试验后受试样品外观结构和功能均正常 22. 高温高湿工作：将受试样品放入 40C°，80%环境中，通电工作 8h,再恢复到常温；试验中、试验后受试样品外观结构和功能均正常 23. 低温存储：将受试样品放入-20C°环境中放置 4h，再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均正常 24. 低温工作：将受试样品放入-10C°环境中，通电工作 8h，再恢复到常温；试验中、试验后受试样品外观结构和功能均正常 25. 驱动方式：恒流驱动 26. 控制方式：网络同步控制，点对点。					
8	显示屏控制 器	利亚德 领秀 5G	1. 本次配置支持 2560 点×1800 点控制 2. 发送设备具有一路 DVI 信号接口输入 3. 单台设备最大可接收 1920*1200 像素的高清数字信号，可支持最宽 4096 像素，或最高 2560 像素 4. RJ45 网络接口输出，USB 3.0 接口控制，可级联多台进行统一控制，支持一路光探头接口输入，支持高位阶视频输入 16 位颜色。	套	1	53500	53500	产地：北京 厂家：利亚德 光电股份有限公司
合计	大写：壹佰伍拾贰万捌仟柒佰柒拾圆整							小写：1528770.00

投标人(公章) 许昌市锦鸣科技有限公司

投标人法定代表人(或授权代表)签字： 于小龙