

4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：许昌市公共资源交易中心 JZFCG-G2019129 号

魏都区政府采购中心 WZCG-G2019011 号

项目名称：电梯

序号	名称	规格 型号	技术 参数	单 位	数量	单价	总价	产地及 厂家
1	土建及 钢结构	/	<p>1. 无机房钢结构材料：钢化玻璃厚度为 6mm*6mm，钢架立柱为 200mm×200mm×6mm 厚方钢，钢架横梁为 200mm×200×6mm 厚方钢，厅门横梁为 200mm×5mm 厚槽钢。</p> <p>2. 土建部分：我司负责基础坑洞挖掘和墙面及地面打洞及除渣清理、回填及门洞不锈钢大门套的制作，底坑挖掘、抽水、清理、加高浇筑、回填并制作防水处理，需要处理的面积为 32 平方米，底坑浇灌混凝土为 C30，以现场实际勘查尺寸为准。施工防护由我方负责。</p>	项	1	298000.0 0 元	298000.0 0 元	
2	XO-GME III 钢 带无机 房曳引 式乘客 电梯	XO-GME III、 1350kg /1.0m/ s	<p>基本规格</p> <p>货物名称：XO-GMEIII 钢带无机房曳引式乘客电梯</p> <p>电梯型号：XO-GMEIII</p> <p>电梯品牌：杭州西奥</p> <p>电梯厂家及产地：杭州西奥电梯有限公司、浙江省杭州市</p> <p>载重：1350kg</p> <p>速度：1.0m/s</p> <p>服务层站：6/7、（二层设置贯通门东西两侧开门）</p> <p>井道参数尺寸： 2200mm*2200mm，以现场勘查情况为准</p> <p>总高度：25.4 米</p> <p>电梯装潢设计（效果图详见 4.3.1.1 两种轿厢效果图方案图）</p> <p>轿顶：美观、大方。</p> <p>前壁、侧壁、后壁：镜面不锈</p>	台	1	260000.0 0 元	260000.0 0 元	浙江省杭州市、杭州西奥电梯有限公司

		<p>钢。</p> <p>轿门：镜面发纹不锈钢。</p> <p>扶手：两侧壁配置圆形扶手。</p> <p>地板：大理石拼花。</p> <p>层门（厅门）及层门门套：镜面不锈钢材质。</p> <p>操纵箱：一体式镜面不锈钢</p> <p>厅外：镜面不锈钢面板；</p> <p>轿内：镜面发纹不锈钢面板，</p> <p>呼梯、操作盘显示：LCD 液晶显示。</p> <p>轿厢内照明：高效节能专用灯具，LED 灯照明</p> <p>通风方式：低噪音风机通风,通过轿顶送风。</p> <p>外呼梯按钮盒：面板采用镜面不锈钢。</p> <p>轿厢装饰顶（天花板）:轿厢高度 2600mm。</p> <p>召唤按钮：微动式盲文按钮。</p> <p>电梯部件及系统配置</p> <p>采用最新的可靠微处理机技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。</p> <p>操作系统：全电脑全集选方式</p> <p>动力电源：交流 380 伏，三相五线，50 赫兹。</p> <p>噪音水平：符合国家有关标准规定。</p> <p>控制系统：采用多个 32 位电脑网络化串行分制系统，串行传输通讯网络系统满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等。驱动控制部分采用 VVVF 变压变频调速的控制技术。</p> <p>曳引机：交流永磁同步无齿轮先进曳引机。</p> <p>电梯机房：无机房</p> <p>轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，提供最大尺寸的标准轿厢。轿体制作精良，连接紧固，</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>抗变形能力强，符合相关安全标准。</p> <p>门机系统：E-CON 中分变频门机(永磁同步门机),梯门开关过程宁静、平滑、顺畅；</p> <p>轿门：中分式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。</p> <p>光幕保护装置：该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底，光束为 154 束。</p> <p>导轨（轿厢导轨、对重导轨）： 耐磨导轨，抗变形能力强。</p> <p>轿厢：轿厢内有困人视频语音安抚功能的设备。</p> <p>对重装置：对重架制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。对重铁符合环保要求。</p> <p>钢丝绳：采用无油污钢带。</p> <p>随行电缆：采用电梯专用电缆，防火性能与大楼的耐火等级相匹配。</p> <p>井道内固定件：其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。</p> <p>井道照明：按照国标标准设置井道照明装置。</p> <p>缓冲器：采用液压式缓冲器。</p> <p>限速器：采用双向式限速器。</p> <p>安全钳：采用高渐近式安全钳。</p> <p>门锁装置：无用电梯专用门锁，基站锁设在首层。</p> <p>设计使用寿命：主机为 15 年，控制柜为 15 年，曳引机为 15 年，限速器为 10 年，钢丝绳 5 年，安全钳为 15 年，缓冲器为 15 年，门机运行 500 万次左右。实际使用寿命根据环境、温度、保养方情况等条件会有相应改变。</p> <p>电梯的无障碍配置及功能</p> <p>轿厢侧壁一侧增加残疾人操纵盘、轿厢两侧壁增加圆形扶手，语音到站报站功能，停电应急</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>疏散装置</p> <p>未尽事项按照国家有关规定执行。</p> <p>XO-GMEIII 电梯功能说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全集选控制 2. 满载直驶 3. 自动返回基站 4. 错误指令取消 5. 井道楼层间距自学习 6. 锁梯开关 7. 开关门按钮 8. 厅外、轿内开门时间分别控制 9. 自动校正运行 10. 关门等待取消 11. 本层厅外重开门 12. 无称重力矩补偿 13. 末站换向预指示 14. 司机服务 15. 独立服务 16. 重新初始化运行 17. 端站保护 18. 故障自诊断 19. 驱动设备过热保护 20. 关门力矩保护 21. 速度异常检测功能 22. 接触器异常检测功能 23. 电网异常检测功能 24. 光幕门保护 25. 超载保护 26. 轿厢开门关门延时保护 27. 紧急消防返基站 28. 抱闸异常功能 29. 轿厢开门保护 30. 轿厢关门保护 31. 钢丝绳滑动自锁功能 32. 控制系统温度监测 33. 厅门自学习 34. 安全救助功能 35. 五方对讲 36. 轿厢警铃 37. 机房紧急电动运行 38. 轿厢内应急照明 39. 轿内照明风扇自动控制 				
--	--	---	--	--	--	--

		40. 显示节能 41. 轿厢到站钟 42. 厅外及轿厢方向指示 43. 轿内、厅外楼层显示 44. 个性化楼层显示设置 45. 轿内消防状态提醒显示 46. 按钮微亮 47. 防捣乱保护 48. 自动泊梯 49. 厅外呼梯切除开关 50. 静态定位功能 51. 轿顶检修 52. 静音模式 53. 困人视频语音安抚功能 54. 斜线撤电流 55. 检修零速停车 56. 免调试功能 57. 层站召唤智能登记 58. 开门保持时间智能调节 59. 智能舒适运行 60. 按钮粘连自动识别 61. 内部通话装置 62. 语音到站报站 63. 停电应急疏散装置					
...							
合计	大写：伍拾伍万捌仟元整 小写：¥558000.00元						

投标人（公章）：河南金生电梯工程设备有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：赵杰