

四、符合性审查证明材料

4.1 分项报价表（货物类项目）

项目编号：长招采公字【2019】109 号

项目名称：长葛市体育发展中心采购室外健身器材项目

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	三位扭腰器	ZZK-01	外形尺寸(长×宽×高)：1425mm×1425mm×1560mm 1、主要承载立柱尺寸 ϕ 114mm×3mm, 其他管材壁 2、转动部位采用深沟球轴承：深沟球轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴； 3、扭腰盘使用钢材质； 4、扭腰盘上表面边缘以 R=3mm 的圆弧过渡；扭腰 盘下部棱边以 R=2mm；脚踏部位有防滑措施，双 脚站立防滑面 80759mm ² ，摩擦系数 0.5； 5、具有符合人体生物学规律的阻尼结构。	件	120	2500	300000	河南郑州、 河南众之康 实业有限公司

			产品须符合《室外健身器材的安全通用要求》 (GB19272-2011)的要求,提供产品检测报告, 质保期:八年。					
2	太极揉推器	ZZK-02	外形尺寸(长×宽×高): 1442mm×1255mm×1585mm 1、主要承载立柱尺寸 ϕ 114mm×3mm, 主要承载横梁尺寸 ϕ 60mm×3mm; 2、轮盘使用钢板一次冲压成型;两轮盘内侧距离243mm; 揉推轮盘采用阻尼装置。 产品符合《室外健身器材的安全通用要求》 (GB19272-2011)的要求,提供产品检测报告, 质保期:八年。	件	60	2400	144000	河南郑州、 河南众之康 实业有限公司
3	休闲椅	ZZK-49	外形尺寸(长×宽×高): 1500mm×1100mm×1350mm 1、主要承载钢管材料及尺寸:标准管, Φ 60×3mm; 2、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角,其R弧3.5mm; 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡加以防护。	把	240	2000	480000	河南郑州、 河南众之康 实业有限公司

4	健骑机	ZZK-06	<p>外形尺寸(长×宽×高): 1460mm×680mm×1430mm</p> <p>1、主要承载立柱尺寸$\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$, 并与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求;</p> <p>2、主要承载横梁尺寸$\phi 76\text{mm} \times 3.0\text{mm}$;</p> <p>3、转轴直径$\phi 25\text{mm}$;</p> <p>4、不存在卡夹, 衣服、头发钩挂或缠绕结构;</p> <p>5、转动部位采用国家标准轴承, 并采用有效的防水和防尘措施;</p> <p>6、有内置限位装置, 摆动部件下边缘距地面最小高度150mm;</p> <p>7、脚踏位置防滑措施, 摩擦系数 0.6;</p> <p>8、立柱采用外扣式钢制封头, 可防止雨水流入。</p> <p>产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011) 的要求, 提供产品检测报告, 质保期: 八年。</p>	件	120	2600	312000	河南郑州、河南众之康实业有限公司
5	双位太空漫步	ZZK-15	<p>外形尺寸(长×宽×高): 2255mm×610mm×1480mm</p> <p>1、主立柱尺寸$\phi 114 \times 3\text{mm}$, 摆杆$\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$,</p>	件	120	2900	348000	河南郑州、河南众之康

	机	<p>扶手管材壁厚 3mm;</p> <p>2、摆杆有限位装置, 且单侧摆动幅度最大 60°, 摆杆与主立柱内侧的最小距离 80mm, 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台, 凸台顶部棱边 R 弧=2mm, 脚踏部位有防滑措施;</p> <p>3、摆动部件下缘距地面最小高度 90mm, 相邻运动的两踏板的间距 120mm;</p> <p>4、转轴直径 25mm, 轴承座最薄处壁厚 6mm, 轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴承, 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施。</p> <p>产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB 19272-2011) 的要求, 提供产品检测报告, 质保期: 八年。</p>					实业有限公司
6	双位蹬力器	<p>ZZK-13</p> <p>外形尺寸(长×宽×高): 2350mm×1520mm×1950mm</p> <p>1、主要承载立柱尺寸Φ114mm×3mm, 摆杆有限制摆幅的限位装置, 摆杆规格Φ60mm×3mm;</p>	件	120	2800	336000	河南郑州、河南众之康实业有限公司

			<p>2、坐板采用一次冲压成形，板材壁厚 4mm；轴承座支架、耳片公称壁厚为 8mm；轴承规格为 6205 深沟球轴承；不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；脚踏部位有防滑措施；摩擦系数 0.55；</p> <p>3、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离 250mm；</p> <p>4、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。</p> <p>产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的要求，提供产品检测报告，质保期：八年。</p>					
7	仰卧起坐训练器	ZZK-2	<p>外形尺寸(长×宽×高)：1910mm×780mm×650mm</p> <p>1、主要承载立柱尺寸φ 89mm×3mm；</p> <p>2、前面采用整体式面板；</p> <p>产品必须符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的要求，提供产品检测报告，质保期：八年。</p>	件	60	2200	132000	河南郑州、河南众之康实业有限公司
8	上肢牵引器	ZZK-16	<p>外形尺寸(长×宽×高)：860mm×820mm×2650mm</p> <p>1、主要承载立柱尺寸φ 114mm×3mm，主要承载横</p>	件	120	2550	306000	河南郑州、河南众之康

			梁尺寸 $\phi 50\text{mm} \times 3\text{mm}$; 其他管材壁厚 3.0mm; 2、活动把手(不含柔性部件)质量 205g, 且端部直径 52mm; 3、拉动部件使用加强钢丝绳; 4、摆杆有限位结构, 摆杆运动至极限位置时, 摆杆最低点与地面的距离 1850mm。 产品符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)的要求, 提供产品检测报告, 质保期: 八年。					实业有限公司
9	腰背按摩器	ZZK-03	外形尺寸(长 \times 宽 \times 高): 1265mm \times 885mm \times 1560mm 主要承载立柱尺寸 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$, 主要承载横梁尺寸 $\phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2、立柱以外其他各连接管实际壁厚 3.0mm, 各连接片、耳片实际壁厚 5mm; 3、腰部按摩轮可以上下移动, 并采取限位措施; 4、按摩轮转轴直径 15mm; 按摩轮转动轴心处采用滚动轴承, 轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴;	件	120	2750	330000	河南郑州、河南众之康实业有限公司

			<p>5、按摩轮与刚性固定部件间最小距离 35mm；</p> <p>6、不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞。</p> <p>产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的要求，提供产品检测报告，质保期：八年。</p>					
10	乒乓球台	ZZK-P88	<p>外形尺寸：2745mm×1525mm×760mm</p> <p>1、球台采用 SMC 乒乓球台面，由 SMC 片状模塑料整体高温模压一次成型。球台长度 2745mm，宽度 1525mm，高度 760mm；</p> <p>2、台面材料厚度 5mm，台面翻边高度 50mm，翻边厚度 5mm；</p> <p>3、台板背面采用米字型与井字型相结合结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性，加强筋厚度 3mm，加强筋高度 20mm，网格 220×210mm；</p> <p>4、台面边沿四周画有白线，宽度 20mm，台面中间画有细白线，宽 3mm。台板能承受足够的静载荷，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防</p>	副	200	2700	540000	河南郑州、河南众之康实业有限公司

		<p>腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等。在户外使用6年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏；</p> <p>5、采用彩虹腿设计结构，台腿使用Φ78*3.0mm优质钢管；</p> <p>6、台面与彩虹支腿连接处的托架采用20*30mm*2.5mm的优质管。彩虹弧形管之间有横撑，螺栓连接牢固；</p> <p>7、采用不锈钢钢管和不锈钢网，防锈、防松、防盗、防损坏。网架高度152.5mm；</p> <p>8、台面处理经过酸洗、磷化处理后，进行表面静电粉末喷涂，涂层附着力一级，硬度达到2H，耐冲击外观美观，颜色搭配适当；球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷；产品涂料环保无毒；</p> <p>9、所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理。</p> <p>产品符合《室外健身器材的安全通用要求》</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			(GB19272-2011)的要求,提供产品检测报告,质保期:八年。					
11	箱式篮球架	ZZK-L002	<p>外形尺寸: 4870mm×1800mm×3950mm</p> <p>1、篮架伸臂为 1.85m, 篮圈上沿离地面 3.05m, 立柱为 150×150×4mm 大圆角方管;</p> <p>2、篮架上、下拉杆采用Φ48x3mm 优质钢管在弯管机上一次成型;通过调节上拉杆可调节篮板的板面垂直度,通过调节下拉杆,可调节篮圈与地面的平行度;</p> <p>3、主架、伸臂、连接杆(板)、底座均采用优质材料制作,并采用合理的连接结构,确保使用安全良好的耐久性;</p> <p>4、篮板: 篮球板钢化玻璃篮球板,材质符合国标的技术要求。篮板尺寸: 1800*1050*50mm,面板厚度 5mm,翻边宽度 50mm,翻边厚度 7 mm;</p> <p>5、背面加强筋采用 V 字型与井字型相结合结构,加强筋厚度 6mm,加强筋高度 45 mm;</p>	副	50	4800	240000	河南郑州、河南众之康实业有限公司

			6、篮圈采用弹性抗压篮圈，直径为Φ20mm的实心圆钢制作，水平固定在篮板上。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。 产品符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的要求，提供产品检测报告，质保期：八年。					
12	五人制足球门	ZZK-0002	1、标准五人制足球门，球门内侧尺寸为3米(长)×2米(高)×1.5米(底部深)，球门侧面为梯形结构； 2、主立柱采用Φ76×3.0mm圆管，球门可移动，	副	10	2750	27500	河南郑州、河南众之康实业有限公司
合计		大写：叁佰肆拾玖万伍仟伍佰元整			小写：3495500.00元			

供应商（公章）：河南众之康实业有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

杜小涛